

# 抚州塑木健身器材,室外健身器材,材质

产品名称	抚州塑木健身器材,室外健身器材,材质
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	380.00/件
规格参数	产地:河北 品牌:达创 运输方式:物流
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

当器材地面以上的高度2000毫米时，应大于500毫米;器材地面以上的高度1000毫米与2000毫米之间时，应大于或等于400毫米;器材地面以上的高度1000毫米时，应大于300毫米;器材立柱底部以下应有大于或等于100毫米厚度的混凝土支承层;室外健身器材安装后，安装地面垂与各支承立柱和主体应保持垂直，垂直度公差应不大于1/100;安装室外健身器材的土质，在距地表800毫米以内应为紧固系数不小于0.7的Ⅱ类普硬土及其以上的非沙壤土类和非疏松性的地质结构;抚州塑木健身器材,室外健身器材,材质 不然，就要等该土质有效处理后，才可安装器材;距器材地基外部边缘0.5米范围的地面应进行硬化处理，例如：混凝土硬化、夯实土质后的砖石铺砌等;器材地基及其周围的硬化表面应该低于安装器材周围的地面。抚州塑木健身器材,室外健身器材,材质

健身已成为当今的主旋律，别是对于年轻人，他们热爱健身，不为了有一个强壮的体魄，而且一希望可以拥有一个的曲线，然而对于老人健身，是因此自己的体质让自己的各个关节部位不那么快的老化，而且也为了，从而让身体更加的健康健美运动：不少男女追求健美，只要持之以恒进行健美和体运动，户外健身器材加强平衡性和协调性锻炼，就会收到。 室外健身器材安装事项。埋入地下的器材立柱，应可靠地固接支承盘或横向支承;室外健身器材安装各支承立柱混凝土地基坑的水平尺寸，应该大于或等于400毫米\*400毫米，且不应将混凝土地基处置为下小上大的形状浇注器材地基所使用的混凝土强度应高于C20，且在地基没有凝固前，应有专人监护;器材立柱埋入地下的。