

喷涂钼粉 纯度99.9% 99.5% 粒度可定制

产品名称	喷涂钼粉 纯度99.9% 99.5% 粒度可定制
公司名称	北京兴荣源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:北京兴荣源 纯度与粒度:按需生产 规格:规格见成分单
公司地址	北京市海淀区西北旺镇邓庄南路南侧友谊路西侧的土井村盛景创业园T01地块1号楼7层B709室
联系电话	010-62974050 13718233448

产品详情

喷涂钼粉

一、产品规格参数：

纯度：99.9% 99.5%

粒度：100目，180-250目，150-75m，45-15m或是根据客户要求生产。

物理特性：松装密度:4-4.5g/cm³ 5.1-5.5g/cm³

二、产品优势及特点：

- 1、流动性好,密度高,抗耐磨,耐高温等方面,一般应用于硬面喷涂，抗高温表面处理等。
- 2、可根据用户要求，加工订制不同粒度的产品。
- 3、包装：500g/包（真空包装/惰性气体包装）或根据用户要求分装、整袋桶装。

三、产品应用：

主要应用于等离子喷涂,3D打印，喷涂溅射靶材，耐高温涂层。

根据生产工艺的不同，喷涂钼粉可分为两类，主要差别在于粉体的结构，其物理表现为松装密度的不同。

1.1 高松装密度喷涂钼粉：使用等离子球化工艺生产，粉体为实芯球状结构，松装密度为：5.0g/cm³

1.2 普通喷涂钼粉，此种粉体的松装密度低，球形度高，生产成本低。

四、化学成分：

化学成份							
牌号	纯度	以下杂质含量不大于					松比
Mo/PT01	Mo	Fe	Ni	Si	C	O	4.9-5.6g/cm ³
	99.9%	0.15	0.005	0.01	0.1	0.2	
Mo/PT02	99.5%	0.05	0.5	0.5	3.5-4.1g/cm ³	9-12g/50S	

常用粒度规格：粒度: 100目 180-250目 150-75m 45-15m