

碳化铬喷涂粉 60-200目 150目 200目 300目超细粉3.2-2.6 μ m 1.5 μ m

产品名称	碳化铬喷涂粉 60-200目 150目 200目 300目超细粉3.2-2.6 μ m 1.5 μ m
公司名称	北京兴荣源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:北京兴荣源 纯度与粒度:按需生产 规格:规格见成分单
公司地址	北京市海淀区西北旺镇邓庄南路南侧友谊路西侧 的土井村盛景创业园T01地块1号楼7层B709室
联系电话	010-62974050 13718233448

产品详情

碳化铬喷涂粉

产品详情

- (1) 产品特点：具有良好的耐磨、耐腐蚀、抗氧化的高熔点无机材料。
- (2) 产品应用：碳化铬通常用于硬质合金的晶粒细化剂，或是药芯焊丝添加，或是硬面材料或等离子喷涂粉（镍铬碳化铬）或是其他硬质，耐磨涂层的主要原材料。
- (3) 产品常用规格:60-200目 150目 200目 300目超细粉：3.2-2.6 μ m 1.5 μ m
- (a)耐磨焊材行业常用粒度：60-200目，或，80-250目；(b) 等离子喷涂行业常用粒度；150-325目 200-300目 45-15 μ m 或根据客户要求生产。(c)硬质合金或粉末冶金添加行业使用3.2-2.6 μ m 1.5 μ m。
- (4) 化学成份以及物理指标（如下图）
- (5) 产品执行标准：YS/T 422.3-2000

化学成份及产品规格				
牌号	主要化学成份(%)	以下杂质成份不大于(%)		

Cr3C2	Cr	C	游离碳	Fe	Si	Al	S
	88-90	9-11	0.1%	0.5	0.15	0.03	0.02
Cr3C2	78-80	18-21	0.2%	0.8	0.3		

产品粒度规格：60-200目 150目 200目 300目 超细粉：3.2-2.6 μm 1.5 μm

不同行业常用粒度

- (1) 耐磨焊材行业常用粒度：60-200目，或，80-250目
- (2) 等离子喷涂行业常用粒度；150-325目 200-300目 45-15 μm 或根据客户要求生产。
- (3) 硬质合金或粉末冶金添加行业使用3.2-2.6 μm 1.5 μm