

# 长治 GYZ 圆形普通板式橡胶支座 gyzf4四氟滑板式桥梁支座 桥梁支座厂家供应

产品名称	长治 GYZ 圆形普通板式橡胶支座 gyzf4四氟滑板式桥梁支座 桥梁支座厂家供应
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/块
规格参数	品牌:中诚巨工 X型号:GYZ gyzf4 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

长治 GYZ 圆形普通板式橡胶支座 gyzf4四氟滑板式桥梁支座 桥梁支座厂家供应

板式橡胶支座的适用范围:

- 1、通常板式橡胶支座适用于跨度小于30m，位移量较小的桥梁，不一样的平面形状适用于不一样的桥跨构造，正交桥梁用矩形支座，曲线桥，斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。
- 2、四氟板式橡胶支座适用大跨度，多跨接连，简支梁接连板等构造的大位移量桥梁，它还可用作接连梁顶推及T型梁横移中的滑块，矩形，圆形四氟板式橡胶支座的运用别离与矩形，圆形通常板式橡胶支座一样。

圆形板式橡胶支座施工进程如下：

- 1、处理好支持垫石，使支持垫石标高一起。预制梁与支座触摸的底面要坚持水平和平整。当有蜂窝浆和歪斜度时，要预先用水泥砂浆捣实、整平。
- 2、圆形板式橡胶支座的就位先使支座和支承垫石按计划需要就位。架梁落梁时，T型梁的纵轴线要与支座基地线重合；板梁、箱梁的纵轴线与支座基地线相平行。
- 3、为落梁，在架跨板梁或箱梁时，可在梁底划好二个支座的十字方位基地，在梁的端立面上标出两个支座的方位基地线的铅直线，落梁时使之与墩台上的方位基地线相重合。往后数跨可按照跨梁为基准进行。

