

2023工厂直销IP网络广播音柱 IP网络广播音箱

产品名称	2023工厂直销IP网络广播音柱 IP网络广播音箱
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 功率:15W-360W 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

2023年真正源头厂家生产销售最新款IP网络音柱

火眼金睛，识别真正的生产厂家，以防假冒上当。

下面教大家识别公共广播行业的真假李逵，以免被套路：

一、查看营业执照地址和工厂地址是否完全相同（是否真厂家,有没有工厂）；

二、通过“爱企查”搜索查看：许可经营项目，是否有“生产”2字样，比如：许可经营项目是：广播设备、音视频设备、安防设备、弱电设备、无线传输设备、计时设备、电子产品的生产（国家是否允许生产）。

三、看产品是不是三无产品：无生产日期、无质量合格证、无生产厂家信息（是否有质量保证）

四、厂家是否有各种生产资质（国家网站上可查询）

以上4条，缺一不可，缺一条就是公共广播行业、音视频行业的假李逵，大家一定小心，不要贪便宜上当！

YTAER音泰尔品牌是深圳亚米欧科技生产注册商标，生产厂址位于：深圳市宝安区航城街道航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼，百度地图导航：“深圳市亚米欧科技有限公司”即可到达。该公司是一家集研发、生产、销售于一体的高科技企业，是“广播数字化、广播网络化”的倡导者和推广者，同时也

是“数字网络广播、IP网络求助对讲广播”产品研发引导者和生产践行者，并获得多项国家专利和软件著作权。公司领导、工程师和技术员是由浸染广播系统行业20多年的精英组成，技术实力雄厚。产品广泛应用于农村村村通、地铁、车站、码头、高速公路、隧道、管廊、机关单位、运动场馆、会展中心、医院、酒店、宾馆、大厦、工厂、监狱、发电厂、礼堂、办公大楼、百货公司、超市、购物中心、商业街、会议中心、生活小区、娱乐城、电影院、咖啡厅、酒吧、歌舞厅、宴会厅、KTV、休闲会所等等大小型公共场所。

YTAER音泰尔广播系统与湖南、湖北、山东、云南、江西、广东、深圳、内蒙古、福建、北京、上海、贵州、四川、浙江、河南、江苏、陕西、重庆、黑龙江、吉林、辽林、新疆、海南、云南、宁夏、香港、澳门等多个省和直辖市的经销商、渠道工程商、终端用户建立了良好的合作关系，质量和服务得到一致好评。

IP网络音柱用途：

用于音乐节目播放、寻呼广播、应急广播、信息通知、政令传达、消防报警广播等。

IP网络音柱应用场所：

用于学校、公园、小区、广场、工厂、风景区、机场、车站、码头、高速公路、隧道、水库、河道、商场、体育馆、新农村等场所。

IP网络音柱产品特点：

通过局域网、广域网或者4G/5G网络传输、接收和播放音频信号，方便快捷、布线简单，可以做到任意点对点、任意分区分组或者全区播放，延时小、失真少，而且可以远程调节喇叭声音大小。

IP网络音柱产品分类：

- A、按使用场所分类：室外防水型和室内普通型（不防水）两种使用场所；
- B、按供电方式分类：交流220V、直流12V-24V、POE供电48V三种供电方式；
- C、按传输方式分类：局域网、广域网、4G/5G无线三种网络传输方式。

IP网络音柱功能概述：

1、专业一体化壁挂设计，高强度铝合金箱体防水设计，符合IP65防护等级认证，做工精致

美观，工艺考究，尽显高档气质；

2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；

3、内置1路网络硬件音频解码模块,支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD级音质的音频信号；

4、内置D类数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲；

5、内置防水全频喇叭单元和高音单元，适合播放背景音乐、广播通知等音乐节目；

6、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；

7、支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；

8、支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem, Intelnet. 2G、3G、4G、组播单播等任意网络结构；

9、采用固定静态的IP地址,当网络发生改变时地址不会丢失,工作稳定；

10、通过网络接收音频节目内容、硬件音频解码；通过软件操作可对所有终端监听播出内容；

11、网络数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简单，操作方便；

12、待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标准；

13、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

IP网络音柱技术参数：

型号 IP611/IP612/IP613/IP615//IP623/IP625/IP626/IP628/IP629/IP630

输出额定功率 15W/25W/35W/45W/60W/80W/100W/120W/180W/240W/360W

网络接口标准RJ45输入

支持协议 TCP/IP、UDP、IGMP(组播)

音频格式 MP3/MP2

采样率 8K-48KHz

传输速率 100Mbps

音频模式 16位立体声CD音质

输出频率 80Hz~16KHz

谐波失真 1%

信噪比 > 70dB

防水等级 IPx6防水

输入电源 交流 220V/50Hz、直流12V或者POE供电

喇叭单元 4"防水全频喇叭单元 * 3+ 0.5" 防水高音喇叭单元* 1

功耗 40W

重量 3.3Kg