

插座UL498报告CNAS检测机构

产品名称	插座UL498报告CNAS检测机构
公司名称	深圳环测威检测技术机构
价格	1000.00/份
规格参数	检测服务:插头检测 检测内容:插座检测 检测项目:开关检测
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道20号301、313室
联系电话	4008-258-120 13417418406

产品详情

插座UL498报告CNAS检测机构，插座，又称电源插座、开关插座。插座是指有一个或一个以上电路接线可插入的座，通过它可插入各种接线。这样便于与其他电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开，来达到*终达到该部分电路的接通与断开。开关GB/T16915质检报告检测办理流程？开关不管是入驻电商平台或者商场还是招投标都需要办理一份第三方检测报告，报告要按照GB/T16915标准对产品的功能、性能、外观等进行测试。只有测试合格的产品才能获得报告进入市场销售。插头插座检测服务范围: 1. 家用和类似用途插头插座； 2. 插座； 3. 家用和类似用途 类设备连接用带软线的 2.5A、250V 不可拆线两极扁平插头； 4. 转换器； 5. 延长线插座； 6. 英国带 13A 丝可拆卸和不可拆卸插头； 7. 带开关和不带开关的 13A 带熔断器插座； 8. 澳洲插头和插座； 9. 英国转换器； 10. 美标插头插座。

插座UL498报告CNAS检测机构，插头插座检测报告申请流程。1.测试咨询；2.业务报价；3.填写测试委托书，提供产品信息；4.送样或送样到深圳环测威检测实验室；5.开案，执行测试；6.出具检测报告；7.发送报告或完成结算单；8.退回样品或留样15天(逾期销毁)。

UL498/UL498A/UL817/UL1363温升测试方法：1.

测试仪器和标准件：热电偶、测试箱、安装盒、插销夹紧元件、标准管等。2. 安装和连接方式：安装在暗装金属盒中，并置于测试箱的规置，可拆线插头用BS6500中表16所示的1.25mm²、长度为1000±50mm的三芯软线连接，不可拆线插头则使用配备的长度为1000±50mm的软线。3. 试验电压和电流：试验电压各标准有不同要求；试验电流为额定电流（对电线组件和电源软线，采用软线等容量的电流但不大于插头的额定电流）。4.

测温部位和测温方法：用热电偶测试端子、插套或插销，尽可能靠近插合面的位置（30°）。5.

试验时间：达到稳定。6. 结果评价：零火线夹紧元件温升不应超过37K，端子/端头或可触及外表面的温升不应超过52K，超过限值为不合格，否则为合格。如您有相关产品需要插头插座检测认证，可以直接电话联系我们环测威检测机构工作人员，获得详细费用报价与周期等信息！

[开关GB/T2099.5检测一般费用多少](#)