川凯新型绿色环保 仿石材涂料 砂壁状涂料 宝虹基石涂料 GT-2018

产品名称	川凯新型绿色环保 仿石材涂料 砂壁状涂料 宝虹基石涂料 GT-2018
公司名称	绵阳市川凯建材有限责任公司(销售部)
价格	17.00/千克
规格参数	
公司地址	中国 四川 绵阳市 四川绵阳市江油三合镇江东路中国工商银行三合支行四楼
联系电话	86 0816 3653873

产品详情

类型:防水漆、防火漆、防霉漆、 颜色:多种颜色 品牌:川凯

绝缘漆、耐高温漆 保质期:12(个月)

川凯新包装全新上市诚招各地合作加盟!www.myckjc.com

川凯宝虹基石

宝虹基石又称岩片花岗岩涂料(岩片漆)、石漆等,具有阻燃、防水、防潮,符合环保三大优点,属于资源再生利用的一种高级水溶性涂料。由天然岩石料与丙烯酸水性耐候树脂混合制成,通过适当喷涂或批荡,使被涂物表面如天然石材般稳重、坚硬、高贵典雅,呈现出自然风貌和高尚风格。

产品特点:

- *天然花岗岩石外观气派非凡,并可再更换喷涂不同花样色。
- *本产品不褪色、不老化、防热、耐候、清洗容易,抗污性强等优点。
- * 造型花样、色彩、面积大小、装璜等美丽运用毫不受限制。
- *材料、工资、时间、成本经济、操作简单,装饰性能优。

- * 具有坚硬耐磨、耐热、遮盖、附着力强,能够延长建筑物的寿命。
- *利用一般喷枪能够喷涂个人思维图案,创造非凡杰作,工程快速、施工安全简单。
- *翻新容易,不需铲除旧墙,只需在原岩石漆表面上施工即可。

适用范围:

各类型住宅、别墅、公寓、酒店、宾馆、学校、体育馆等墙面均可使用。可以在水泥墙、木板、塑胶、 泡沫、石膏、铁皮、玻璃钢等任何表面上施工。

施工要求:

素地要求

- *不可有油脂,水泥面不可过度粉化,否则不易附着,须完全干燥24小时以上。
- *有龟裂或漏水部分,须做好完全防水处理,以免日后漏水污染。
- * 木材本身所含有色素会渗出,须完全封闭,可涂布二遍底漆以上,并延长再涂时间,直到完全看不出有渗色为止,才可喷涂基石主材。
- *旧有涂料,须先作附着力溶剂破坏试验,才可确定能否采用,否则旧涂料须刮除。
- * 对长期有反面水压渗漏之素地,则不可采用。

气候要求

- *空气湿度不得高于80%以上;避免在施工6小时内下雨。
- *风速不大于每秒3米,以免吹散;不得在温度低于5 以下施工。

产品储存安全性:

- * 塑胶桶包装,在25 干燥地点储藏可保存一年。
- *储藏期间发生沉淀为正常现象,施工前再搅拌均匀。