

批发川凯新型环保 仿石材涂料 砂壁状涂料 宝虹基石涂料 GT-2005

产品名称	批发川凯新型环保 仿石材涂料 砂壁状涂料 宝虹基石涂料 GT-2005
公司名称	绵阳市川凯建材有限责任公司(销售部)
价格	17.00/千克
规格参数	
公司地址	中国 四川 绵阳市 四川绵阳市江油三合镇江东路 中国工商银行三合支行四楼
联系电话	86 0816 3653873

产品详情

类型：防水漆、防火漆、防霉漆、颜色：多种颜色
绝缘漆、耐高温漆
保质期：12（个月）

品牌：川凯

川凯新包装全新上市诚招各地合作加盟！www.myckjc.com

川凯宝虹基石

宝虹基石又称岩片花岗岩涂料（岩片漆）、石漆等，具有阻燃、防水、防潮，符合环保三大优点，属于资源再生利用的一种高级水溶性涂料。由天然岩石料与丙烯酸水性耐候树脂混合制成，通过适当喷涂或批荡，使被涂物表面如天然石材般稳重、坚硬、高贵典雅，呈现出自然风貌和高尚风格。

产品特点：

- * 天然花岗岩石外观气派非凡，并可再更换喷涂不同花样色。
- * 本产品不褪色、不老化、防热、耐候、清洗容易，抗污性强等优点。
- * 造型花样、色彩、面积大小、装璜等美丽运用毫不受限制。
- * 材料、工资、时间、成本经济、操作简单，装饰性能优。

- * 具有坚硬耐磨、耐热、遮盖、附着力强，能够延长建筑物的寿命。
- * 利用一般喷枪能够喷涂个人思维图案，创造非凡杰作，工程快速、施工安全简单。
- * 翻新容易，不需铲除旧墙，只需在原岩石漆表面上施工即可。

适用范围：

各类型住宅、别墅、公寓、酒店、宾馆、学校、体育馆等墙面均可使用。可以在水泥墙、木板、塑胶、泡沫、石膏、铁皮、玻璃钢等任何表面上施工。

施工要求：

素地要求

- * 不可有油脂，水泥面不可过度粉化，否则不易附着，须完全干燥24小时以上。
- * 有龟裂或漏水部分，须做好完全防水处理，以免日后漏水污染。
- * 木材本身所含有色素会渗出，须完全封闭，可涂布二遍底漆以上，并延长再涂时间，直到完全看不出有渗色为止，才可喷涂基石主材。
- * 旧有涂料，须先作附着力溶剂破坏试验，才可确定能否采用，否则旧涂料须刮除。
- * 对长期有反面水压渗漏之素地，则不可采用。

气候要求

- * 空气湿度不得高于80%以上；避免在施工6小时内下雨。
- * 风速不大于每秒3米，以免吹散；不得在温度低于5℃以下施工。

产品储存安全性：

- * 塑胶桶包装，在25℃干燥地点储藏可保存一年。
- * 储藏期间发生沉淀为正常现象，施工前再搅拌均匀。