

# 赤峰抗震伸缩缝 桥面伸缩缝 GQF-Z60型公路桥梁伸缩缝 型号尺寸伸缩缝厂家定制

产品名称	赤峰抗震伸缩缝 桥面伸缩缝 GQF-Z60型公路桥梁伸缩缝 型号尺寸伸缩缝厂家定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 型号:GQF-Z60 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

### 赤峰抗震伸缩缝 桥面伸缩缝 GQF-Z60型公路桥梁伸缩缝 型号尺寸伸缩缝厂家定制

D60、D80、F60、F80系列普通桥梁伸缩缝产品一种，在桥梁伸缩缝行业中,如果将伸缩缝按照性能及安装方法可以分为：GQF-C型、GQF-C型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-MCL其中GQF-MCL型数模式桥梁伸缩缝装置，是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。GQF-C型、GQF-C型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝，GQF-MCL型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置，适用于伸缩量60mm-1200mm的大中跨度桥梁。

D60、D80、F60、F80型桥梁伸缩缝的产品特点:1、公路桥梁伸缩缝产品标准位移量：水平为0-80（mm），垂直为±15mm，伸缩灵活。

2、采用浅预锚固体系，只需梁端头厚度（包括铺装层）超过240mm。（D-80 FD-80型厚度为200mm）。

3、F型钢型腔尺寸稳定，胶带与型腔密贴，具有可靠的密封性能。

4、使用寿命长，在正常维护下可达到与桥梁等寿命的效果。

5、引种伸缩缝产品造价低，安装方便。

性能特点：

影响F60、F80型桥梁伸缩缝因素很多，如何通过桥梁四季温变变化可产生哪些桥梁伸缩缝的伸缩量变化

根据当地温度变化范围和安装支座时的温度来计算伸缩量(  $\Delta L_t$ )、混凝土的徐变、收缩的缩短量；其它次要因素是用一定的安quan值在构造上给以考虑，同时还应算出由于因工时，温度变化的修正量，一般如下计算：

实际采用的伸缩量应考虑一定的安quan值，如F60、F80型桥梁伸缩缝，宽65mm，初压缩量20mm。