

抗拉耐磨卷筒电缆，上海科邦牌

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 抗拉耐磨卷筒电缆，上海科邦牌 |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销） |
| 价格 | 10.90/米 |
| 规格参数 | 品牌:科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95% |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号 |
| 联系电话 | 13761372608 13761372608 |

产品详情

抗拉耐磨卷筒电缆的产品介绍

该产品是一种在电缆进行电力传输的过程中，电缆会产生磨损损耗的卷筒型电缆。抗拉耐磨卷筒电缆，上海科邦特种电缆厂，其使用方式包括卷筒收放卷绕，拖拽使用，自由悬挂安装使用等，而磨损损耗则来自于与机械设备，地面发生的摩擦损耗。抗拉耐磨卷筒电缆属于移动电缆中的一种，适用于起重机械，无轨式电动设备，抓斗式设备等高效率工作机器。

抗拉耐磨卷筒电缆的参数简介

电压等级：0.6/1KV；测试电压：3500V；
工作温度：-45 ~+120 ，（可设计低温下-60 极寒环境用电缆）；弯曲半径：10xD（电缆外径）；
导体标准：符合 VDE 0295 第6类标准；通过认证：CE, RoHS；

抗拉耐磨卷筒电缆的特性说明

进口5GM5型耐候性橡胶材料的耐磨系数高，韧性强，赋予了电缆优异的耐磨特点，规避了电缆护套易破损的问题。卷筒电缆作为移动电缆中的一种，其移动速度可达120m/min。
整体采用柔性结构设计，从原材料选择到工艺处理，均保证了电缆的移动特性。
可复合镀锌软钢丝绳，加强电缆的抗拉性能，综合延长使用寿命。

其它产品信息如下：

CC-Schleppflex PUR-C-576 , CC-Schleppflex PUR-574 , CC-Servoflex PUR-580 , CC-Robotflex PUR-90 , CC-Robotflex PUR-D-91 , CC-control cable-JZ-110 , DLYGEB , CC-control cable-JB-111 , CC-control cable-101 , CC-control cable-102 , CC-control cable-JZ-CY-130 , CC-control cable-JB-CY-131 , RHEYFLEX-Y , RHEYFLEX-CY , FLEX-500-Y , FLEX-500-CY , FLEXIDRUM NSHTOU , FLEXIDRUM R 501 , Ekettenflex-CVC CY , bldgflex-ud , HIFLEX-EWKF-C , HIFLEX EWKF-C , FCTWYJG电缆 , (N)GFLGOU-JZ , UNITRONIC LIHCH , (N)TSCGEWOU 3 × 35+2 × 25/2+24FO(9/125)8.7/15KV , BLDZFLEX-UD拖链电缆 , (N)TSCGEWOU-FOZ 6/10KV , (N)SHTOEU-J 0.6/1KV , YEFR 0.6/1KV , (N)GFLGOU-JZ , (N)TSCGEWOU 6/10KV , NSHTOEU-J , 6/10KV , TECK REELINGFLEX , TLJV-(N)GFLGOU-STE电缆 , GHEFR 8.7/15KV高压卷盘电缆 , 拖曳光缆 , TL-YCD拖令电缆 , TL-YCK

注：以上仅为部分产品列表，更多需求可与我厂直接联系

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区新申工业园新林路2180号