

延安液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	延安液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

延安市液槽瑜伽体式DOP高效送风口制造商,净化车间上下出气口基本参数,净化室正压送风口

高效送风口gdlijgsfk由四个预制构件组成：静压箱、散流板、高效过滤器、调节阀

在这其中特别重要的是高效过滤器，取决于空气中洁净室等级。

高效过滤器外观检验检验依据及判断标准

【引用标准】 根据高效过滤器国家标准GB13554-92及GB13554-2008制定。

【责任】 检测员：担负按本规程实行检验、分辨。复核员：担负按本规程进行检验审查。

【产品标准】

[外包装盒]

包装盒子完好无缺无损坏，无撞击、开裂印痕；外包装（包装袋子）密闭性应完好无缺，塑料泡沫角、保温泡沫板应完备，产品规格、风量、气流注入等标示应详尽、精准、完备，有产品产品合格证书等。

[架构设计]

高效过滤器架构设计表面无明显空气污染，无高低不平、疤痕，无划痕、涂层，无掉下来，无毛刺，铁锈；

高效过滤器架构设计（粘橡胶条一侧）应工整，无明显偏差；高效过滤器架构设计抗拉强度应符合要求，如放进平整的表面，摇晃，架构设计无变形、晃动的情况发生。

[接口处]

高效过滤器除菌过滤器和架构设计之间密闭性应严密，并没空隙和孔洞；空气过滤网和架构设计之间胶条，应连接、无干裂难题，看见工整，空气过滤网和架构设计之间胶条薄厚不宜超过8mm，可压缩性为25%-30%。

[除菌过滤器]

单面简单折纸累加叠加层数符合要求，纸隔板相对高度需要在4.0-4.5mm正中间；除菌过滤器无损伤、无损坏、无起屑、无皱褶、无抹胶、无升级包；分隔板无明显危害，两端对齐均匀；密封胶整齐、无裂纹，除菌过滤器和分隔板侵及**高度不能超过5mm，架构设计除菌过滤器和密闭性胶粘帖处，不能产生裂缝、气泡，孔洞和皱褶情况。