

ARCM300T-Z-4G路灯预警系统智慧用电在线监控装置

产品名称	ARCM300T-Z-4G路灯预警系统智慧用电在线监控装置
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	1190.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ARCM300T-Z-4G 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号2幢2层
联系电话	17821939855 17821939855

产品详情

1.产品介绍

1.1产品概述

ARCM300T-Z-4G智慧用电在线监控装置是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置，具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能，以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能，通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。

ARCM300T-Z-4G智慧用电在线监控装置采用先进的微控制器技术，集成度高，体积小巧，安装方便，集智能化，数字化，网络化于一身，是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有 RS485 通讯升级为 GPRS 无线通讯方式，极大解决了现场布线难的情况，提高工作效率。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件，该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中。

1.2型号说明

1.3技术参数

1.4外形及安装尺寸

1.5接线说明

安装方式 35mm 导轨安装，可加固定端子进行固定。

3.3 无线模块 ARCM300T-Z-4G 配置

3.3.1 指示灯定义及按键操作

1) 测量项目及丝印说明 可同时监控剩余电流和温度,并根据剩余电流和温度的大小作出报警指令。并且当输入信号达到报警设置时，发出声光报警

2) 指示灯定义 运行指示灯（绿色）：仪表处于正常运行时，指示灯闪烁，闪烁频率大约为一秒一次；
消音指示灯（绿色）：仪表处于消音状态时，指示灯亮；
报警指示灯（红色）：仪表处于报警状态时，指示灯亮；故障指示灯（黄色）：仪表处于故障时，故障指示灯常亮(故障为外部线路故障，而不是仪表本身的故障)；状态指示灯（绿色）：长亮（已连接到服务器），闪烁（未连接服务器）；
通讯指示灯（绿色）：快闪（仪表内部通讯正常），慢闪（仪表内部通讯异常）；
信号指示灯（红色）：长亮（无线信号强，RSSI 值大于 15）闪烁（无线信号弱，RSSI 值小于 15）；网络指示灯（红色）：闪烁（GPRS 模块工作正常）。

3) 按键操作

可通过按键对仪表进行地址、参数设置，亦可通过按键来对仪表执行消音、自检和复位操作等。ARCM300 共有 5 个按键，从左至右分别为：MENU 菜单键、左键、右键、回车键和翻页键。