

余姚市商场楼板承重检测公司

产品名称	余姚市商场楼板承重检测公司
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

楼板承载力检测可供执行的标准

有《预应力混凝土空心板》（GB/T 14040-2007）和《乡村建设用混凝土圆孔板》（GB 12987-2008）两个，检验时应依据哪个产品标准进行呢？根据GB/T 14040-2007和GB 12987-2008的适用范围、03ZG401结构图集和96EG404设计图集，结合《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）和房屋建筑设计规范，3层以下房屋用作建筑的楼面，可执行GB 12987-2008、GB/T 14040-2007或现浇，而4层以上房屋用作建筑的楼面须执行GB/T 14040-2007或现浇。

房屋安全性能鉴定分几个等级？

房屋安全性能鉴定分级标准划分为Asu、Bsu、Csu、Dsu四个级。

Asu级——“完好”

Bsu级——“基本完好”

Csu级——“限制使用”

Dsu级——“危险”

房屋结构安全性鉴定单位和鉴定人员应具备什么资格？

房屋结构安全性鉴定单位技术负责人具有连续8年以上从事房屋安全鉴定工作的资历，且具有建筑结构中级以上技术职称；具有建筑结构技术职称人员2人以上，一级注册结构工程师1人以上，建筑结构中级技术职称人员3人以上，建筑施工、建筑材料中级技术职称或以上人员至少各1人。全部技术人员取得市房地产行政主管部门颁发的《房屋安全鉴定员证》。

房屋结构安全性鉴定单位技术负责人具有连续8年以上从事房屋安全鉴定工作的资历，且具有建筑结构中级以上技术职称；具有建筑结构技术职称人员2人以上，一级注册结构工程师1人以上，建筑结构中级技术职称人员3人以上，建筑施工、建筑材料中级技术职称或以上人员至少各1人。全部技术人员取得市房地产行政主管部门颁发的《房屋安全鉴定员证》。河南润诚工程质量检测有限公司，欢迎前来咨询！