

沧州液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	沧州液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

沧州市液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

高效过滤器gdlijxsfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

二、CTM型工作压力式除铁设备除锰过滤装置关键性能参数

- 1、渗水PH值： >5.5
- 2、过滤速度： $6-8\text{m/h}$
- 3、软化器抗压强度： $18\text{L} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$
- 4、反洗时长： $5-10\text{min}$
- 5、压力： 0.6MPa
- 6、额定压力： 0.8MPa
- 7、过滤材料层相对高度：依据水质监测明确。

三、适用范围

- 1.本设施适用地表水除铁设备。铁制形状为主碳酸铁，源水PH值不低于5.5，滤后铁元素不得超过0.3mg/L
- 2.本设施适用工作压力式除铁设备步骤。源水由深井泵提高，充压并充分爆气再进入磁选设备。

四、原理

1. 除铁设备基本原理 地表水里的铁制大多为溶解度的二价铁，一般以 Fe^{2+} 存有，其幻想化学物质形状为主质碳酸铁，要去掉地表水里的铁制，首先根据爆气将二价铁被氧化为三价铁，在PH值为6.8-7.2的条件下，呈胶凝结地基沉降，用过滤的方法就可以清除。当铁元素地表水经天然锰砂过滤时，锰砂滤料层对水里铁制起到两方面的作用：

a.催化反应，加快水里的二价铁转化为三价铁。

b.截流分离出来功效，将铁制从水里截流，在二价铁空气氧化三价铁的过程当中水里务必保持良好的溶氧。

2.除铁设备系统软件 天然锰砂除铁设备系统软件，关键由两个全过程构成。即爆气溶解氧流程和天然锰砂全过程。爆气溶解氧流程是使地表水（源水）和空气触碰使空气中氧快速融解于水里，为天然锰砂除铁设备造就必须的标准。