

承德液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	承德液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

承德市液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

高效过滤器gdlijgsfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

四、使用说明书

1、过滤材料采用高锰砂滤料，过滤材料应做酸碱性、酸性和中性化深料的有机化学稳定性测试，浸泡24小时之后，必须符合下列规定：（1）全固体物质的增加率不得超过20mg/升。（2）耗氧的提高不得超过10mg/升。（3）在碱性介质中浸湿后，二氧化硅的提高不得超过10mg/升，石英沙的粒径为0.5~1.0mm，长焰煤为0.8~1.5mm。2、过滤装置在放料后该按流动速度5~8米/钟头观查进出口压力差，过滤材料装进机器设备应认真清理，水流量自下往上面清洗，浊水由上端污水口排出来，有水力发电装卸搬运设备的厂应选用水力发电装卸搬运，放料结束关掉入孔进行冲洗，直到出水量回应，再打开入孔祛除上端粉末状及脏污，梳理至与滤袋表层对齐，这般清洗2次，至出水量回应即算达标。如采用人工放料，应先在系统内盛水约1/2，将过滤材料分三次进入，每一次添加1/3过滤材料并进行冲洗，zui后要求和水力发电放料同。3、过虑：放料清洗施展水回应就可以投入运行，查看出水量是不是回应，如已回应，就可以做为正常的出水量，一小时观查出水量一次，发觉水体不符合要求时，暂时停止，

4、软化器：（若选用自清洗过滤器系统内部自动执行）（1）先关掉水阀（D1），开启过滤阀（D5），将河面降到后视镜管影响力，关掉过滤阀（D5），开启压缩气体阀（D6）及排空阀，将压缩气体

从底部进到，将过滤层松脱层3~5min，汽体从排空阀排出来。（2）随后缓缓地打软化器水阀（D3），水从底端进到，当空气阀向外流水后，应马上关掉空气阀，触动上过滤阀（D4），水从上端排出来，总流量逐步增加，zui后保持一定的软化器抗压强度，石英沙15KG/秒·米²，无浓烟10KG/秒·米²，以出水里不添加正常的颗粒过滤材料*合适，直至软化器出水水质彻底透明颜色才行，一般需3~6min，随后关掉软化器水阀（D3），及上过滤阀（D4）。（3）软化器的时候也可同时采用水与压缩气体，即先开启软化器水阀（D3），再缓缓地开启压缩气体阀（D6），压力是0.1MPa，软化器抗压强度针对石英沙为20千克/秒·米²，对长焰煤为12KG/秒·米²，密切关注出水里不添加正常的颗粒过滤材料，不然应调小压缩气体阀（D6），约需3~5min。

5、正洗：（若选用自清洗过滤器系统内部自动执行）
正洗时应先开启水阀（D1）及下过滤阀（D5），水以上向下清洗，正洗流动速度5米/时，正洗5~10 min，至出水量全透明时即关掉过滤阀（D5），开启出水阀（D2），资金投入正常运转。

6、水处理过滤器清洗时要注意：（1）软化器时不应该有跑砂状况。（2）碰到软化器时长超出范围而出水量依然不清楚的异常情况时，应检修设备，而不可昼增加软化器速率，以免损坏设备和圆孔板里的排水帽。