

铜&锌合金角阀系列

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 铜&锌合金角阀系列 |
| 公司名称 | 陈金镇 |
| 价格 | 8.00/个 |
| 规格参数 | 型号:AV-019 规格:1/2 工作压力:家用常压 (MPa) |
| 公司地址 | 中国 福建 南安市 英都镇工业新区 |
| 联系电话 | 86 579 85596196 |

产品详情

型号：AV-019

规格：1/2

工作压力：家用常压 (MPa)

内径：常规 (mm)

安装型式：均可

适用范围：厨房、浴室、厕所

材质：铜 锌合金

产品特性：该款角阀锌合金材料，手把合金，铜或锌合金芯，表面抛光电镀。适用于任何家用场所，不漏水，快关流畅。

| | | | |
|-----|-----|-------|--|
| 壳体 | 手轮 | 芯 | |
| 锌合金 | 锌合金 | 铜/锌合金 | |

公司简介：本公司专业生产各种水暖洁具，系列齐全的水龙头、面盆龙头、菜盆龙头、直角阀、六角阀、各种冲洗阀、地漏、软管、下水等，品种齐全，款式新颖独特，质量上乘，价格合理，材质不一，铜、锌合金、铁、塑料等，也经营oem，产品外销为主，采用泡沫或珍珠袋外加纸盒包装，也可以按照客户要求包装，印刷彩盒，公司产品远销东南亚、中东、南美洲、非洲等全球各地，欢迎新老顾客来电咨询！

水龙头保养方法：

1、安装时应彻底清除管道内的各种杂质。可避免发生阀芯损坏、卡阻、堵塞和渗漏。同时应清洗表面使其不留有建筑材料残余物。2、对任何种类的水龙头产品在使用时均无需在开关时使用过大的力，只需轻轻拧动或拨动即可。对出水口配置筛网罩的产品经使用一段时间后应拆卸冲洗以清除杂质。配有软管的产品应注意使软管经常保持自然舒展状态，以免折断。3、水龙头表面应经常以软布（不带有杂质）蘸用清洁剂轻轻擦拭。忌用金属丝团或带有较硬微粒的百洁布等。另外，切不可与硬物相击以致碰伤

水龙头表面。4、经使用不久的水龙头有时也会发生关闭不彻底、渗漏、手柄松动、连接口松动漏水等现象，一般情况下消费者可自行解决。发生在螺旋稳升式橡胶水龙头的关闭不彻底，通常都是因较硬杂物卡入密封口喉时只需卸下手柄（手轮），拧下阀盖、阀芯清除杂质后按原样装好即可恢复正常使用。发生在陶瓷片阀芯密封水嘴的关闭不彻底，则可能硬质杂物擦伤密封面或对阀芯所加的预紧力不够。若是前者，只能将水嘴生产厂售后服务部或专业维修部门修复。而后一项问题只需由用户卸下手柄（手轮）后将阀芯再稍稍拧紧即可。5、手柄（手轮）松动一般有二个原因：一是装配时因疏忽未将手柄（手轮）紧固好，只须拧紧紧固螺钉即可。二是手柄（手轮）选材较差，多发生在手柄（手轮）与阀芯连接部过早氧化、腐蚀导致间隙增大造成，一般无补救办法。所以，尽可能不要选用低档次或者劣质手柄（手轮）的产品。6、遇有水龙头连接部位渗漏，通常是装配时刻部位未拧紧所致，只需拧紧即可。有时，一只水龙头各方面均较完美，但是有关闭后有滴水不停的感觉。这时要看滴水的时间长短，是否滴水不停以及水滴的数量。较长的滴水时间有时可能会持续4、5分钟，总数约在十数滴。滴出的水量相当于水源关闭后水龙头嘴口内的余水，是属正常现象。只要使用得当，维护保养得法，档次教高及质量合格的水龙头才能保持长久如新。

水龙头生产工艺日趋成熟，国家也制定了相应的标准。虽然各企业规模大小不一，水龙头外形各异，但同类产品的生产成本基本相近。目前市场上销售的水龙头价格差异很大，不同企业的同类产品价格从100多元至1000多元不等。如何选购到价格便宜、质量可靠的产品，顾客往往缺乏专业知识。笔者从事多年的浴室五金挂件、普通水龙头及红外线感应洁具的开发工作，现将提供有关普通水龙头一些经验供顾客选购水龙头时参考。1、外观水龙头外表面一般镀铬处理。产品的镀层有规定的工艺要求，并经过一定时间盐雾试验，在规定的时限内无腐蚀。用户在选购水龙头时，在光线充足的情况下，可将产品放在手里在伸直距离观察，龙头表面应呈乌亮如镜、无任何氧化斑点、烧焦痕迹；而近看无气孔、无起泡、无漏镀，色泽均匀；用手摸无毛刺、砂粒；用手指按一下龙头表面，指纹很快散开，且不易附着水垢。有些龙头表面采用镀钛金、镀青铜（仿金镀）、仿金电泳漆等方法。镀电泳漆或镀青铜的水龙头表面腐蚀往往很快，而这三者用户一般很难鉴别，这时你可要求经销商在质保卡上注明水龙头表面的有关要求条款。2、材料水龙头的主要部件壳体一般用黄铜材料铸成，经清砂、车削加工、酸洗和浸渗、试压、抛光和电镀处理。有些厂家选用锌合金代替以降低生产成本。手柄、装饰螺母、三联浴缸龙头的转换阀等基本上用黄铜、锌合金、abs工程塑料；墙罩用铜、不锈钢、塑料制作；连接螺母及偏心接头、出水嘴外壳用黄铜，上述部件建议选用黄铜材料。用黄铜制作的产品电镀质量最能保证，耐腐时间较长。黄铜纯度越高电镀质量越好，表面电镀层越不易腐蚀。锌合金电镀质量差、耐腐性不好，而采用abs程塑料制作的价格最便宜，电镀质量差。顾客在选购时可采用估重、次要面划痕及表面电镀质量等方法进行鉴别。黄铜较重较硬、锌合较轻较软、塑料最轻最软。但与饮用水直接接触的部件，国标规定不允许使用锌合金材料。2.功能：水龙头有各种款式和各种功能，按用途分一般有洗脸盆用、厨房水槽用、浴缸用、淋浴用、净身器用等。按功能分一般有普通、感应式、恒温式等。例如：感应式水龙头具有自动感应出水功能，伸手至水龙头出水口即有水流出，方便、卫生、更适合公共场所(高档)卫生间。3.看阀芯：阀芯是水龙头的心脏，陶瓷阀芯是最好的阀芯。质量较好的产品均采用陶瓷阀芯，具有耐磨性强、密封性好等特点，一般可使用30~50万次以上；低档产品多采用铜质、橡胶等密封件，使用寿命较短，但价格低廉。4.看表面：选购时，要注意表面的光泽度，手摸时无毛刺、无气孔、无氧化斑点等为优。优质水龙头的主体一般均由铜质铸成，经成型磨抛后，表面镀酸铜、再镀镍和镀铬(三层电镀)；普通产品一般只镀镍和镀铬(二层电镀)。正规产品的镀层都有具体的工艺要求，并通过中性盐雾试验，在规定的时限内无锈蚀现象。因此优质水龙头产品其结构严密、镀层均匀、色泽光滑细腻，历久使用仍能保持光亮如新。5.检查：轻轻转动手柄，看看是否轻便灵活，有无阻塞，检查水龙头的各个零部件，尤其是主要零部件装配是否紧密，应无松动感觉。6.水压要求：一般家里的水压要求不低于0.05mpa(即0.5)