

三防漆烘干炉

产品名称	三防漆烘干炉
公司名称	深圳市鑫晨枫科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井上寮林坡山工业区C2栋2楼A
联系电话	18666200164 18566231582

产品详情

I ICM系列烘干炉是德科公司针对客户高产量烘干要求定制，广泛使用于涂覆后的烘干,例如三防漆，绝缘漆，有机与无机粘剂等.

I 炉子加热长度可以根据客户产能及温度要求来制定。

I 特制的下抽风系统，保持热量整体向下循环。同时过滤抽出的空气中的挥发物，保护环境。

I 上盖可轻松开启，方便维护发热体。

加热系统

I 日产远红外发热板，独用的超远距离红外光，加热迅速，温度均匀。

Items 项目	CM-2200	CM-3300	CM-4600

General of machine/ 机器概况			
Overall dimension 机器尺寸	3400*W1370*H1600	4450*W1370*H1600	6040*W1370*H1600
Net weight 机器重量	about 1100Kg	about 1600Kg	about 1800Kg
Power supply 电源	3 phase 380v 50hz Optional: 3phase 440v, 3phase 220v		
Max temp 最高设定温度	350 c degree		
General power 总功率	22kw	32 kw	44 kw
Running power 消耗功率	3---10kw	4---13kw	5---20kw
Heater and controlling system/ 加热与控制			
Heater type 加热类型	Far Infrared heater 远红外		
Heater group number 加热器分组	7 zones, 7温区	10 zones, 10温区	14 zones, 14温区
Heating zone length 加热区长度	2180mm	3250mm	4620mm
Tem control 温度控制	PID close-loop , SSR drive PID闭环 , 固态控制		
Temp stability 温控稳定度	± 1		
Temp uniform 温控均匀性	± 5		
Temp range 温度范围	Ambient---350 室温---350		
Ramp time 加热时间	5--15 minutes		
Profile change time 曲线转换时间	5--15 minutes		
Control type 控制方式	Touch Screen + PLC control 触摸屏+PLC		
Conveyor system/运输系统			
Conveyor type 运输类型	Pin chain/ 链条		
Conveyor height 运输高度	940 ± 20mm		

Product width 产品宽度	50-400mm
Conveyor speed 运输速度	100--600mm/min
Conveyor direction 运输方向	left to Right /左进右出
Above board clearance 链上方空间	100mm
Under board clearance 链下方空间	100mm
Cooling type 冷却方式	Fans 风扇
Exhausting/ 抽风	
Two exhausting port/ 上抽风口	Entrance and exit/ 进口与出口
Bottom exhausting / 下抽风口	lightly make the heat flow to bottom, exhaust the VOC air / 抽挥发性气体