

福业传动丝杠TBI滚珠螺母BSHR01004-2.5加工订制30天出货

产品名称	福业传动丝杠TBI滚珠螺母BSHR01004-2.5加工订制30天出货
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

产品详情

SFI16-5T3 SFI20-5T3 SFI25-5T3 SFI25-10T3 SFI32-5T3 SFI32-10T3 SFI40-5T4 SFI40-10T3
SFI50-10T4 SFI63-10T6

FSH16-16S2 FSH16-16S4 FSH20-20S2 FSH20-20S4 FSH25-25S2 FSH25-25S4 FSH32-32S2
FSH32-32S4 FSH40-40S2 FSH40-40S4 FSH50-50S2 FSH50-50S4

HIWIN上银滚珠丝杠在使用上有很多的优点，举凡高效率、可逆性、零背隙、高刚性，导程精度高及其他多项优点，与传统艾克姆丝杠(ACME)相比较，上银滚珠丝杠在丝杠与螺帽间，加入钢珠，将传统丝杠的滑动磨擦变为滚动摩擦传动。

外循环型HIWIN上银滚珠丝杠FSV系列：

a. 构造

外循环滚珠丝杆是由螺杆、螺帽、钢珠、弯管及固定块组合而成。钢珠介于螺杆与螺帽之中，从螺杆的螺旋沟槽进入弯管后通过弯管再回到螺旋沟槽，做无限循环运动。弯管装置在螺帽外部，此种型态称为外循环滚珠丝杆。

b. 特色

可适用之螺杆外径、导程较为广泛滚珠丝杆外径导程循环对照表:

FSV10020-外循环型上银滚珠丝杆R100-20B2/B3-FSV 产品介绍、资料

上银滚珠丝杆特征和常用型号

[上银滚珠丝杆](#)精密研磨级：

特征

高效率及可逆性

零背隙及高刚性

高导程精度寿命可预测

低起动扭矩及顺畅度

静音短交期优于气

液压致动器的优点

应用

CNC机械：CNC加工中心、CNC车床、CNC铣床、CNC放电加工机、CNC磨床、CNC线切割机、CNC钻孔机、专用机...等等

精密工具机：铣床、磨床、放电加工机、刀具磨床、齿轮加工机、钻床、刨床

电子机械：量测仪器、x-

y平台、医学设备、工厂自动化设备、PCB钻孔机、IC封装机、半导体设备、工厂自动化设备...等

输送机械：Robot Stage、材料搬送设备、核能反应器，高度致动器...等

航太工业：飞机襟翼、机场负载设备

其它：如天线使用的致动器、阀门开关装置...等

HIWIN-研磨级滚珠丝杠（电子业用现货标准库存品）

R15-10B1-FSW-289-389-0.012

R15-10B1-FSW-389-489-0.012

R15-10B1-FSW-489-589-0.012

R15-10B1-FSW-589-689-0.012

R15-10B1-FSW-689-789-0.012

R15-10B1-FSW-789-889-0.012

R15-10B1-FSW-889-989-0.012

R15-10B1-FSW-989-1189-0.012

R15-10K3-FSC-289-371-0.012

R15-10K3-FSC-389-471-0.012

R15-10K3-FSC-489-571-0.012

R15-10K3-FSC-589-671-0.012

R15-10K3-FSC-689-771-0.012

R15-10K3-FSC-789-871-0.012

R15-10K3-FSC-889-971-0.012

R15-10K3-FSC-1089-1171-0.012

R20-10K3-FSC-389-529-0.012

R20-10K3-FSC-489-629-0.012