

大连机床XW2412X20导轨拉筋防护罩 联动防护板 防护专家

产品名称	大连机床XW2412X20导轨拉筋防护罩 联动防护板 防护专家
公司名称	盐山德克机床附件制造有限公司
价格	2360.00/件
规格参数	德克:256 SUC812:350 河北:386
公司地址	河北 沧州市 盐山县庆云王信开发区88-95号
联系电话	0317-6349313 18632716263

产品详情

大连机床XW2412X20导轨拉筋防护罩 联动防护板 防护专家大连机床XW2412X20导轨拉筋防护罩 联动防护板 防护专家 整体框架防护罩：为防止指尖误通过而造成伤害时，其开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm，安全距离应不小于35mm。为防止手指误通过而造成伤害时，其开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm，安全距离应不小于92mm。3、操作机床前，应确认防护罩都锁紧。4、操作前检查所有压力表，检查操作面板上的开关、指示灯以及安全装置是否正常。不管是粉状的、块状的还是不规则的短屑，小巨人机床HCN4000排屑机，都可以采用螺旋排屑机，它比较适合安装在一些位置比较的狭窄的地方，这样既不占空间，又充分的利用了一些无法再利用的空间，即使在狭窄的地方，螺旋排屑机的安装也是非常的方便，螺旋排屑机主要有无芯和有芯两种，客户可以根据自己的要求进行选择。

磁性排屑机对于客户上的选择可能具有一定的局限性，因为它只要是利用磁性进行排屑工作，所以排的屑得是磁性材料，这样才可以保证排屑机的正常工作。但是磁性排屑机可以吸附油或者乳化液中的碎屑，而其他的排屑机是办不到的，这也是磁性排屑机的独特之处。

从上面看出螺旋排屑机和磁性排屑机各自在

体材料采用整体连接组合焊接，没有渗漏的现象，是刮板排屑机的一大特点。它采用了缝隙板过滤，带

自清洗毛刷。刮板两边装有的双向连接链条，小巨人VCN410B机床排屑机，刮屑板的高度以及分布间距可以随机设计，传动平稳，结构紧凑，强度高。刮板排屑机的输送速度选择范围比较广泛，工作效率高，有效排屑宽度多样化，可以提供充足的选用范围。刮板宽度多元化，提供了上佳的搭配弹性及有效的应用，坚固的刮板组合，强度高、配合、动作稳定安静，扭力限制设定，有效降低了因为操作不当造成的损害。

刮板排屑机可以依据用户的需要增加钢网反冲、刮屑器、涡流分离器、油水分离器等形成的综合过滤系统来提高产品表面加工精度，节约冷却液，节约工人的劳力，是一种现在应用比较广泛的机床辅助装置。与机床整体连接后，可以同步或是单独工作。

采用整体分段，组合连接，保证润滑顺畅，经久耐用，是刮板排屑机广受欢迎的因素之一。该机器是铜、铝、铸铁等碎屑除送适合的机型，处理磨削加工过程中的金属砂粒、磨粒，以及各种金属碎屑效果比较好。

在需手工润滑的地方添加润滑油。5、机床通电后，检查各开关、按钮和键是否正常、灵活及机床是否有异常情况，发现异常立即报告相关人员。6、在手脉及手动进给时，一定要弄清正负方向，认准按键，方可操作。7、依工艺卡对应安装刀具到刀库上，检查是否定位好，并检查装置在主轴孔上的刀是否在主轴孔内拉紧。