

不锈钢燃气截止阀,J41F , CF3M

产品名称	不锈钢燃气截止阀,J41F , CF3M
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	2220.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 J41F:J41F-16/25RL 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

天然气截止阀是截止阀的一种。常用压力在16mpa左右。主要应用于燃气，石油气，领域。

截止阀是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。因此，这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。

截止阀明显的优点是：

1. 在开启和关闭过程中，由于阀瓣与阀体密封面间的摩擦力比闸阀小，因而耐磨。
2. 开启高度一般仅为阀座通道直径的1/4，因此比闸阀小得多。
3. 通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面，因而制造工艺性比较好，便于维修。但是，截止阀的缺点也是不容忽视的。

其缺点主要是流阻系数比较大，因此造成压力损失，特别是在液压装置中，这种压力损失尤为明显。

结构特点

采用尼龙制品作密封面,填料为软成形填料,上密封也为软材质,密封性能较好

操作方便

适用于各种危险介质

增加了一个上密封.在阀门开启状态时,与填料一起两层密封作用,并对填料有一定的保护作用。

性能范围

压力等级	常温试验压力 (Mpa)		
壳体	密封	低气压密封	
公称压力(Mpa)	1.6	2.4	1.76
2.5	3.75	2.75	
4.0	6.0	4.4	
适用温度	-40~+80		
适用介质	天然气, 液化石油气等		