

西安重型钢H型钢 W30*261美标AMTS标准镀锌H型钢

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西安重型钢H型钢 W30*261美标AMTS标准镀锌H型钢 |
| 公司名称 | 上海铸然供应链（集团）有限公司 |
| 价格 | 4990.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:莱钢/马钢/日照 规格:W30*261 用途范围:钢结构，光伏支架，风力发电，机械制造 |
| 公司地址 | 上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼 |
| 联系电话 | 02166160073 19101721796 |

产品详情

上海铸然供应链（集团）有限公司总部位于钢铁集散中心-上海，主营项目为外标型材（现货）是目前国内一家以外标型材为主并且能为客户提供一站式服务的钢材公司。本公司在山东临沂、上海宝山、河南马鞍山、山东莱芜、广东乐从都设有办事处以及大型存储仓，室内仓储总面积20000m²，现货库存常年达到3W余吨：我们公司是国内马钢，莱钢，日照等钢厂的一级代理商。并持有欧盟授权的CE认证以及CNAS认证 ASME认证。上海/山东/安徽/佛山4大仓库现货直发（UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢，HEA/HEB欧标H型钢、PFC英标槽钢、，G300澳标槽钢、澳标H型钢、SS400日标槽钢、日标角钢、UB/UC英标H型钢、A36/A572Gr50/A992美标槽钢、美标H型钢、T型钢等。

SHANGHAI铸然-H型钢基础信息（H-BEAM BASIC INFORMATION）

| | | | |
|-----|----------------|------|----------------|
| 中文名 | H型钢 | 特点 | 结构强度高，设计灵活 |
| 外文名 | Universal Beam | 优点 | 截面模数大，重量轻，节 |
| 分类 | 热轧H型钢，焊接H型钢(H) | 外标材质 | S235/S275/S355 |

H型钢特点（H-BEAM FEATURES）

1、结构强度高

同工字钢相比，截面模数大，在承载条件相同时，可节约金属10-15%。

2.设计风格灵活、丰富

在梁高相同的情况下，钢结构的开间可比混凝土结构的开间大50%，从而使建筑布置更加灵活。

仓库分布：

上海-宝山库

山东-临沂库

山东-莱芜库

安徽-马鞍山

广东-佛山库

仓库现货直发

现货主营

槽钢：UPN/UPE欧标槽钢、

工字钢：IPN/IPE欧标工字钢

H型钢：HEA/HEB/HEM欧标H型钢，W系列美标H型钢，UB/UC系列英标H型钢, 澳标H型钢，T型钢

槽钢：PFC英标槽钢、G300澳标槽钢、SS400日标槽钢、

角钢：日标角钢、欧标角钢，美标角钢，A36/A572Gr50/A992美标槽钢

仓库实拍产品图片

1.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

2.欧标含义

欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

3.欧标H型钢产品特性：

- (1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。
- (2) 高强、轻质、抗冲击。
- (3) 绝缘性、透磁性佳。
- (4) 耐老化、寿命长、免维护。
- (5) 防火阻燃、绝缘隔热。
- (6) 安装、切割方便、迅速。
- (7) 可设计性强、外表美观。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

钢材资讯：钢材材质保管储存主要事项:

- 1、保管钢材的场地或仓库,应选择在清洁干净、排水通畅的地方,远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切杂物,保持钢材干净。
- 2、在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的钢材应分别堆放,防止混淆,防止接触腐蚀。
- 3、大型型钢、钢轨、厚钢板、大口径钢管、锻件等可以露天堆放。(来源：中华标准件网)
- 4、中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等,可在通风良好的料棚内存放,但必须上苫下垫。
- 5、一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品,可存放入库。
- 6、库房应根据地理条件选定,一般采用普通封闭式库房,即有房顶有围墙、门窗严密,设有通风装置的库房。
- 7)库房要求晴天注意通风,雨天注意关闭防潮,经常保持适宜的储存环境。(来源：中华标准件网)