

37度医疗生理盐水加温加热 医用液体加温箱 手术室专用加温柜

产品名称	37度医疗生理盐水加温加热 医用液体加温箱 手术室专用加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	81750.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

37度医疗生理盐水加温加热 医用液体加温箱 手术室专用加温柜

福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项；我们力图突出产品和的化特色；我们将不断提高我们的销售与人员的素质，以便更好的售后于用户。

37度医疗生理盐水加温加热 医用液体加温箱 手术室专用加温柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,37度医疗生理盐水加温加热 医用液体加温箱 手术室专用加温柜

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：37度医疗生理盐水加温加热 医用液体加温箱 手术室专用加温柜更多型号产品规格参数：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128/FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。37度医疗生理盐水加温加热 医用液体加温箱 手术室专用加温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

37度医疗生理盐水加温加热 医用液体加温箱 手术室专用加温柜特点

智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温高精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2~48 可调采用高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用微电脑控制，数字温度显示精度1℃，箱内温度控制在2~48 范围内开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障无霜设计，不需人工或者设备自动除霜箱体节能照明灯使箱体内部一目了然内置电纽扣电池，断电报警防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全，可在高温高湿的环境下使用此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间压缩机：采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

37度医疗生理盐水加温加热 医用液体加温箱 手术室专用加温柜

勤发发