

生产覆铜板层压专用哑光离型膜（36um）

产品名称	生产覆铜板层压专用哑光离型膜（36um）
公司名称	深圳市金恒晟科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PET薄膜 类型:哑光膜 厂家(产地):深圳金恒晟
公司地址	深圳市宝安区松岗街道人民路房管综合大楼618号
联系电话	13322990515

产品详情

材质：PET薄膜
离型力：按要求定制
宽度：1297（mm）

类型：哑光膜
型号：JHSW3601
拉伸性能：大于250

厂家(产地)：深圳金恒晟
厚度：0.036（mm）
颜色：哑光

本产品是高端压合隔离材料，具极高的填充性和耐温性，能完全替代铜箔、ptx压板！

哑光离型膜是环氧树脂的印制电路加工时的上选隔离材料，具有高抗张强度和撕裂强度化学惰性以及不粘性。

1、产品规格：

序号	指标名称	指标值
1	薄膜厚度	25、30、36、50um可按要求定制
2	薄膜长度	按客户要求
3	薄膜直径	10~420mm
4	薄膜宽度	20~1330mm可按要求定制
5	宽度偏差	± 2mm
6	端面串高偏差	± 0.02mm

2、产品特性：

薄膜表面平整光洁、无折皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔和外来杂质。物理机械性能优良、表面平整度好、耐高温性好、压合时尺寸稳定及双面离型等特点。本产品阻燃性能和填充性能非常优秀，是高端pcb精密线路压合隔离的首选材料。

3、一般物理性质：

序号	名称	单位	范围
1	熔点		265
2	收缩率	%	纵向/横向小于2
3	拉伸强度	mpa	纵向/横向大于150
4	断裂伸长率	%	纵向/横向大于100
5	毒副性和安全性		无毒安全
6	耐温性		230度以下
7	比重	。	1：4
8	颜色		磨砂哑光

4. 产品用途：

精密fpc/pcb、覆铜板层合、连接器排线压合电子/五金产品热压分离片、pet胶带、胶类产品复合。