

# 专业生产FPC包装专用微粘保护膜 保护膜批发 保护膜包装 保护膜生

产品名称	专业生产FPC包装专用微粘保护膜 保护膜批发 保护膜包装 保护膜生
公司名称	深圳市金恒晟科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):深圳金恒晟 材质:PET 类型:保护膜
公司地址	深圳市宝安区松岗街道人民路房管综合大楼618号
联系电话	13322990515

## 产品详情

厂家(产地)：深圳金恒晟

材质：PET

类型：保护膜

型号：JHS007

厚度：0.125 (mm)

宽度：按客户要注 (mm)

拉伸性能：大于200

保护膜胶带rb-4317t 技术资料 一、特点 (1) 基材采用高强度、耐高温、透明性优越的聚酯薄膜；(2) 采用聚酯薄膜作为离型材料，使胶带表面更平整；(3) 耐候性良好，高温剥离不污染表面；(4) 极低粘性，持久稳定，易剥离不残胶；(5) 极易于被加工和模切；(6) 在1000级高净化车间生产洁净度高。二、构成 -----pet 透明膜 -----胶粘剂 -----pet 剥离膜  
名称 胶粘剂 pet 厚度(mm) 胶带厚度(mm) 胶带宽度和长度rb-4317t 丙烯酸酯类 0.125 0.133  
应客户要求而定三、用途 · 保护膜胶带，适用于手机面板、lcd表面保护。  
· 柔性线路板的运输包装保护。四、胶带性能 项目 测试值 测试方法

粘着力 sus 板 7 23 ,65%rh 环境,把 25mm 宽胶带贴附于不锈钢 (gf/20mm) 对pet条 18 板，20分钟后进行 180°剥离。

把 20mm × 20mm 胶带试验片贴附于不锈钢板，40 保持力 0.0 环境下，挂上 1kg砝码，60分钟后测量胶层蠕 (mm) 变量。滚球初粘力 利用滚球在 23 ,65%rh 条件下,根据 j-dow 4 (j-dow 法) 法进行。五、储存要求：储存温度：5-30 质量保证期限：纳入后 6 个月内，对日光直射、高温 (40 以上)、高湿 (70%rh 以上) 等的条件下不作 6个月的保证。  
注：本资料为产品说明，不代表每个产品的实际值。