

# 生产无尘级高品质模切背光冲型专用PET离型膜

产品名称	生产无尘级高品质模切背光冲型专用PET离型膜
公司名称	深圳市金恒晟科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PET薄膜 类型:单面膜 厂家(产地):深圳金恒晟
公司地址	深圳市宝安区松岗街道人民路房管综合大楼618号
联系电话	13322990515

## 产品详情

材质：PET薄膜  
离型力：按客户要求涂布  
宽度：1100.1150.1280.1310（mm）

类型：单面膜  
型号：JHS019  
拉伸性能：大于150

厂家(产地)：深圳金恒晟  
厚度：0.025-0.1（mm）  
颜色：透明

我公司引进国外先进涂布线，在无尘车间内生产，涂布均匀、离型稳定，pet耐高温离型膜;又称硅油膜或防粘膜,隔离膜等,可双面或单面涂硅,采用杜邦基材，产品绝不掉硅,耐高温性好,产品颜色有透明膜、磨砂膜等，用途广泛。

### 1、产品规格：

序号	指标名称	指标值
1	薄膜厚度	25、36、50、75、100等
2	薄膜长度	100~3000m可按要求定制
3	薄膜直径	10~420mm
4	薄膜宽度	20~1330mm可按要求定制
5	宽度偏差	±0.02mm
6	端面串高偏差	±0.02mm

### 2、产品结构：

离型物质

聚对苯二甲酸乙二醇酯（pet）

### 3、产品特性：

pet离型薄膜由聚对苯二甲酸乙二醇酯（pet）为基材，产品表面涂上0.2um~0.5um离型物质.薄膜表面平整光洁、涂布均匀，无褶皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔等缺陷。该产品具有物理机械性能优良、耐高温性好、厚度公差小、透明度高、热收缩率低、柔韧性较好等优点。

#### 4、一般物理性质：

序号	指标名称	单位	指标值
1	拉伸强度（纵向及横向）	mpa	185
2	断裂伸长率（纵向及横向）	%	95
3	收缩率	%	0.6;纵横向之差 0.3
4	工频电气强度	v/um	只作记录,不作考核
5	浊度	%	3.5
6	耐高温性		220
7	表面涂布量	g/m <sup>2</sup>	0.24左右
8	剥离力	g/in	16左右
9	残余粘着率	%	99左右
10	毒副性和安全性	.	无毒,安全

5、产品用途：fpc/pcb压合、电子/五金产品热压分离片、pet胶带、胶类产品复合。

#### 6、包装和储存：

产品包装规格多种，也可分切成带、卷供应。储存于45 以下的干燥洁净的库房中，不应靠近火源、热源或受日光直射。自出厂之日起储存期为18个月。

t耐高温离型膜;又称硅油膜或防粘膜,隔离膜等,可双面或单面涂硅,采用杜邦基材，产品绝不掉硅,耐高温性好,产品颜色有透明膜、磨砂膜等，用途广泛。

#### 1、产品规格：

序号	指标名称	指标值
1	薄膜厚度	25、36、50、75、100等
2	薄膜长度	100~3000m可按要求定制
3	薄膜直径	10~420mm
4	薄膜宽度	20~1330mm可按要求定制
5	宽度偏差	± 0.02mm
6	端面串高偏差	± 0.02mm

#### 2、产品结构：

离型物质

聚对苯二甲酸乙二醇酯（pet）

#### 3、产品特性：

pet离型薄膜由聚对苯二甲酸乙二醇酯（pet）为基材，产品表面涂上0.2um~0.5um离型物质.薄膜表面平整光洁、涂布均匀，无褶皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔等缺陷。该产品具有物理机械性能优良、耐高温性好、厚度公差小、透明度高、热收缩率低、柔韧性较好等优点。

#### 4、一般物理性质：

序号	指标名称	单位	指标值
1	拉伸强度（纵向及横向）	mpa	185
2	断裂伸长率（纵向及横向）	%	95
3	收缩率	%	0.6;纵横向之差 0.3
4	工频电气强度	v/um	只作记录,不作考核
5	浊度	%	3.5
6	耐温性		220
7	表面涂布量	g/m <sup>2</sup>	0.24左右
8	剥离力	g/in	16左右
9	残余粘着率	%	99左右
10	毒副性和安全性	.	无毒,安全

5、产品用途：fpc/pcb压合、电子/五金产品热压分离片、pet胶带、胶类产品复合。

6、包装和储存：

产品包装规格多种，也可分切成带、卷供应。储存于45 以下的干燥洁净的库房中，不应靠近火源、热源或受日光直射。自出厂之日起储存期为18个月。