

聚氨酯环形无缝同步带、同步带生产厂家

产品名称	聚氨酯环形无缝同步带、同步带生产厂家
公司名称	深圳市浦瑞斯工业器材有限公司
价格	10.00/厘米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝民二路289号A、B栋， B栋一楼西北角
联系电话	86-0755-29709736 15986617106

产品详情

同步带传动是由内表面带有等间距齿的封闭环形胶带（胶带材质有：橡胶和PU/聚氨酯）和相应的带轮所组成。传动工作时同步带的齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，因而具有齿轮传动、链传动和带传动的各种优点。同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，能吸震，噪音小，传动比范围大，一般可达1：10，允许线速度可达40m/s，传动效率高，一般可达98%-99%。传递功率从几瓦到数百千瓦。结构紧凑还适用多轴传动，张紧力小，不需润滑，无污染，因而可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场合下正常工作。广泛应用于汽车、烟草、纺织、印刷，玻璃，化工、轻工、冶金，仪表仪器、矿山、石油、机床、SMT、电脑打印、食品包装等机械设备传动装置上。

1.按材质分类：橡胶（内夹尼龙绳，凯夫拉绳）聚氨酯（内夹钢丝）。 2.按齿型分类

梯型齿同步带 MXLXLHXXH T2.5T5T10T20AT3AT5AT10AT20

圆弧齿同步带 S2MS3MS4.5M S5MS8MS14MS20M2M3M5M8M14M20M

2GT3GT5GT8GT14GTRPP5MRPP8MRPP14MRPP20M8YU 3.开口同步带分类

橡胶开口同步带（常用于来回传动，如印刷机、画图机、打印机等）

聚氨酯开口同步带（常用于来回传动，如陶瓷机械、纺织等）

4.接驳同步带（即将开口带经过热加工接口，合接成环形）聚氨酯同步带可接驳型号如下：

梯型齿同步带XLLHXHXXHT5T10T20AT3AT5AT10AT20

圆弧齿同步带S3M S5MS8MS14MS20M3M5M8M14M20M

RPP5MRPP8MRPP14MRPP20M无齿P2 无齿P3 无齿P4 5.聚氨酯环型无缝同步带

梯型齿同步带 MXL XL L H XH XXH T5 T10 T20 AT3 T2.5 AT5 AT10 AT20

圆弧齿同步带S3M S5M S8M S14M S20M 3M 5M 8M 14M 20M

5.双面齿同步带：对称齿双面齿同步带 错齿双面齿同步带 6.特殊加工同步带

齿面加绿布（可减低噪音）、表面加红胶（1mm-12mm）、表面加PU（1mm-4mm）

同步带打孔、同步带梯齿、同步带加导条、同步带表面加档快

公司经营理念：以质求存！以创新求发展！以诚信赢市场！