

A28X空压机安全阀

产品名称	A28X空压机安全阀
公司名称	上海沪化阀门制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区武威东路788弄8号
联系电话	021-61992355 13391385115

产品详情

上海沪化阀门制造有限公司 电话：021-61992355
电话：021-61992355 传真：021-36050115 手机：
QQ：335138417 <http://www.hshvalve.com/> E
web@hshvalve.com 厂址：上海浦东新区杨莲
市区销售处：上海市普陀区武威东路788
详细内容请看网站

A42Y全启式超高压安全阀 产品口径：请见
产品简介：制造标准：中国GB,化工标准HG,
美标ANSI,API,日本JIS,JPI,德标DIN,英标BS
阀体材质：不锈钢,钛合金钢,铬钼钢,低温钼
铜,铸铁,铸钢,碳钢,WCB,WC6,WC9,20#,25#
F11,F22,304,304L,316,316L等。
工作压力1.0Mpa-50.0Mp,个别产品可耐到100
工作温度：-196 -650 ,个别产品可耐到
连接方式：卡箍,卡套,承插焊,对焊,焊接,法兰,外螺
驱动方式：电动,液动,气动,手动。

A28X空压机安全阀:铜丝口安全阀
产品型号:A28X(H)-16T、AK28X(H)-16
产品口径:DN10-DN50

产
品压

力:整定压力可根据客户要求调整(依据标准GB1
用途:适用于各类螺杆式压缩机 主要外型尺寸和
公称通径DN15: 1)接口通径1 1/2, 2)适合介质
3)适用温度: -120 , 4)压力:可按客户调
公称通径DN20: 1)接口通径3/4, 2)适合介质:

3)适用温度: 120 ,4)压力:可按客户调
公称通径DN25: 1.)接口通径1, 2)适合介质:
3)适用温度: 120 ,4)压力:可按客户调
公称通径DN32: 1)接口通径1-1/4, 2)适合介质:
3)适用温度: 120 ,4)压力:可按客户调
公称通径DN40: 1)接口通径1-1/2, 2)适合介质:
3)适用温度: 120 ,4)压力:可按客户调
公称通径DN50: 1)接口通径2, 2)适合介质:
3)适用温度: 120 ,4)压力:可按客户调