桥梁伸缩缝C40 60 80 公路桥梁模伸缩缝 GQF-C型伸缩缝装置 湖南长厂家定制供应

产品名称	桥梁伸缩缝C40 60 80 公路桥梁模伸缩缝 GQF- C型伸缩缝装置 湖南长厂家定制供应
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁伸缩缝C40 60 80 公路桥梁模伸缩缝 GQF-C型伸缩缝装置 湖南长厂家定制供应

公路桥梁伸缩缝的施工技术

做好施工前准备工作

- 1、在伸缩缝施工前,应设计详细的施工方案,监理单位应严格审查,查看方案的设计是否体现了"科学规划,统筹兼顾,标准严格和过程规范"的要求;
- 2、包括熟悉图纸、安装操作规程,并进行施工操作规程培训;
- 3、对伸缩缝的位置编号进行检查,对伸缩缝进行顺直度、平整度扭向及间距进行检查验收工作;
- 4、机械设备配备齐全,小型机具应全部到位,尤其是发动机,必须检查其完好率,同时确保有一台作为备用,保证施工顺利进行;
- 5、合理选择拌和站及混凝土的运输,混凝土采用C50钢纤维高强度混凝土,长距离运输容易出现离析, 应尽量保证拌和站的位置使运输距离zui短;
- 6、配备采条布、土工布、钢板或帆布,以防zhi路面污染;
- 7、做好交通封闭和管制工作,设立醒目禁行标志,确保施工作业人员和机械设备的安quan以及伸缩缝的施工质量。

公路桥梁伸缩缝更换改造

清除原有伸缩缝装置并开槽

先将原有伸缩缝装置凿除干净,并按设计图纸要求确定开槽深du、准确放样、打上线用切割机切缝,剧缝时应整齐、顺直。剧缝时应注意要把沥青混凝土路面切透,以免开槽时造成缝外的沥青混凝土面层松动。切缝必须严格控制,不得切至搭板上。因搭板是活动体,正是因搭板的活动,凡是切缝切在搭板上的现浇混凝土几乎成了伸缩缝施工后混凝土破坏或与沥青路面分离的一种通病。

用风镐开槽,开槽深du不得小于25cm,应将槽内的沥青混凝土、松动的水泥混凝土凿除干净以保证新老混凝土的有效结合。

清理所有桥梁伸缩缝缝隙内杂物至梁板底部,然后采用同等宽度的整体泡沫板填充伸缩缝并使缝隙内上下密实,确保泡沫板顶面与台背墙顶面齐平。

理顺、理直槽内锚固筋,原有伸缩缝装置及混凝土清除干净以后,要将原有的锚固筋进行调整,以便在 新的伸缩缝装置安装时对缺少的锚固筋进行重新植筋。