

朔州市钢网架安全检测鉴定中心/收费标准公示

产品名称	朔州市钢网架安全检测鉴定中心/收费标准公示
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

朔州市钢网架安全检测鉴定中心/收费标准公示

一、朔州市钢网架安全检测鉴定：

朔州市钢网架安全检测鉴定中心/收费标准公示

二、朔州市钢网架安全检测鉴定，常用检测方法：

1) 切取试样法检测：是采用在结构中切取试样直接试验的方法，属于破损检测方法；

2) 回弹法检测：是采用在结构中切取试样直接试验的方法，属于破损检测方法；

1) 当检测单体的数量小于5时，可取检测单体抗压强度、抗剪强度的*小值分别作为砌体抗压强度和抗剪强度的标准值；

2) 当检测单体的数量(n)不小于5时，砌体的抗压强度标准值和抗剪强度标准值，按相应的公式确定

砂浆法检测砂浆强度

回弹法检测砂浆强度要求：

a. 回弹法适用于检测抗压强度为2~16 MPa之间的水泥砂浆或水泥石灰混合砂浆。

b. 抗剪强度法检测强度相等的砂浆时，宜采用原位双砖双剪法检测砌体的

c. 表面严重粗糙、不平且无法磨平，或砂浆饱满度很差时，不得采用回弹法。

d. 砂浆强度低于2MPa时不得使用回弹法。

砂浆抗压强度等级评定

当检测单体的数量小于5时，可取检测单体砂浆抗压强度*小值作为砌体抗压强度等级。

当检测单体的数量(n)不小于5时，砌体的抗压强度等级按如下公式确定： $f_2 = \min(1.333f_{2min}, f_{2m})$

式中， f_{2min} ——检测单体砂浆抗压强度*小值； f_{2m} ——按n个检测单体算得的砂浆砌体抗压强度平均值

砌弹性模量的检测

检测普通砖砌体（其弹性模量的检测可采用扁顶法。相应的操作和分析应符合国家标准《砌体工程现场

三、朔州市钢网架安全检测鉴定：

厂房危险性检测是对其是否需要进一步检测性等级进行核算、对厂房安全性进行鉴定，主要适用于已发现
房屋结构检测是检测检测使用状况拟按改造的抗震设防能力评定房屋的抗震性能

四、朔州市钢网架安全检测鉴定内容和方法、仪器和依据：

(一)内容和方法

1.采用钻芯法检测梁、柱的混凝土强度。

查看钢筋检测仪检测梁、板、柱的钢筋配置情况和钢筋保护层厚度，同时适量选取梁、柱凿槽验证钢

3.检测钢筋混凝土梁、柱的截面尺寸及楼板的厚度。

4.检测构件混凝土碳化深度及钢筋是否锈蚀。

5.截取构件中的钢筋作钢筋力学工艺性能试验。

6.查看结构布置是否合理、构件传力是否直接等。

7.检测整栋建筑物的轴线尺寸、层高。

检测整栋建筑物的梁、板、柱等构件是否有裂缝，并分析裂缝产生的原因、裂缝是否已造成对结构的

9.检测墙体与框架柱是否按规范要求设置拉结筋,墙体是否按规范要求设置构造柱及圈梁。