

煤矿用聚乙烯束管

产品名称	煤矿用聚乙烯束管
公司名称	山东机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2230886 18660761558

产品详情

煤矿用聚乙烯束管

煤矿束管,矿用塑料束管,聚乙烯束管,塑料束管,铜束管,铜管缆,普通塑料束管,阻燃塑料束管,阻燃抗静电塑料束

煤矿用聚乙烯束管,由具有抗静电和阻燃矿用安全特性的聚乙烯粒子为主要原料,经挤出成型半硬特征的聚乙烯可扰管(以下简称芯管),若干根芯管组合一起,并在外部挤包外护皮(以下简称护套)而成;

产品用途

煤矿用聚乙烯束管——由聚乙烯(pe)塑料粒子能过挤出加工而成为塑料单管(pe)管,若干根塑料管(简称:芯管)组合一起,经玻璃纤维衬填缠绕,在外层挤包聚乙烯(pe)塑料护套而成;煤矿用聚乙烯束管,主要用于地下采矿用气体采样、信号传递的地下矿井用束管监测系统,也可用于防灭火低压(0.5mpa以下)注氮,统一分类为矿用(zkm)。

煤矿用聚乙烯束管,使用环境为:温度-10~40;相对湿度30%~80%;使用压力为:正压0~0.5mpa;真空度103-50kpa。

煤矿用聚乙烯束管——可根据用户要求定制各种不同规格及长度,最大长度可达5000米,用户安装时可根据需要自行进行分割;

煤矿用聚乙烯束管,产品型号按束管的用途、芯管及护套材质、公称外径、芯数来划分,规格格式为:pe-
- x 。

规格中 依次为a主材质--pe、b用途--矿用束管zkm、c芯管外径(mm)、d芯管数量(根);

示例:pe-zkm-10×12表示公称外径为10mm、芯管数量为12芯的矿用聚乙烯束管。

型号有：pe-zkw-8×1 pe-zkw/10×19 pe-zkw/8×10 pe-zkw/10×28 pe-zkw/10×29
pe-zkw/10×23 pe-zkw/10×25 pe-zkw/10×26 pe-zkw/10×27 pe-zkw/8×15
pe-zkw/8×17 pe-zkw/8×18 pe-zkw/8×20 pe-zkw/8×21 pe-zkw/10×10
pe-zkw/10×11 pe-zkw/10×13 pe-zkw/10×14 pe-zkw/10×15 pe-zkw/8×2
pe-zkw/8×3 pe-zkw/8×5 pe-zkw/8×6 pe-zkw/8×7 pe-zkw/8×9
pe-zkw/8×11 pe-zkw/8×13 pe-zkw/8×14 pe-zkw/8×22 pe-zkw/8×23
pe-zkw/8×25 pe-zkw/8×26 pe-zkw/8×27 pe-zkw/8×28 pe-zkw/8×29
pe-zkw/8×31 pe-zkw/8×32 pe-zkw/10×2 pe-zkw/10×4 pe-zkw/10×6
pe-zkw/10×8 pe-zkw/10×20 pe-zkw/10×21 pe-zkw/10×22 pe-zkw/10×30
pe-zkw/10×17 pe-zkw/10×18 pe-zkw-8×3 pe-zkw-8×1 pe-zkw-8×7
pe-zkw-8×30 pe-zkw-8×12 pe-zkw-8×16 pe-zkw-8×19 pe-zkw-10×7
pe-zkw-10×16 pe-zkw-10×1 pe-zkw/8×2 pe-zkw/8×24

束管产品特点

煤矿用聚乙烯束管——与紫铜管缆相比,具有成本低,柔韧性好,施工方便,耐酸、耐碱、耐腐蚀、重量轻、气密性好,系列化成套性强等特点。

煤矿用聚乙烯束管——适用于煤矿井下检测瓦斯等有害气体浓度。

煤矿用聚乙烯束管,与紫铜管缆相比,具有成本低、柔韧性好、施工方便,耐酸、耐碱、耐腐蚀、重量轻、气密性好,系列化成套性强等特点。

煤矿用聚乙烯束管,可根据用户要求定制各种不同规格及长度,最大长度可达5000米,用户安装时可根据需要自行进行分割;