

变形缝功能要求

产品名称	变形缝功能要求
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

外墙变形缝

结构基本要求隔热保温、防潮和建筑立面美观大方。依据缝宽多少，缝内一般应封堵具备防潮、隔热保温、耐腐蚀性的橡胶材料。建筑变形缝两侧伸缩式性能好的金属材料后盖板型，金属材料卡锁型等二种标准商品。

内墙变形缝的结构关键应注意室内空气的点缀融洽，有些还要考虑到隔音、防火安全。伸缩式性能好的金属材料后盖板型，金属材料卡锁型等二种标准商品。

地面变形缝

结构规定具备一定承载力，而且防水功能好，依据工程建筑伸缩式，抗震等级，地基沉降规定挑选相对应的标准建筑伸缩缝设备，（如金属材料后盖板型，抗震等级型，单排嵌平型）必须地基沉降和抗震等级时要加上抗震等级扭簧。

建筑伸缩缝结构：建筑伸缩缝结构依照设计要点分成出众平屋面与非出众平屋面。二种作法都要达到防潮，伸缩式，地基沉降，抗震等级规定。出众平屋面应满足一定的承载力，一般采用路面金属材料后盖板型，为达到要求的防水要求，应设排水口。非出众建筑伸缩缝原材料标准钢结构建筑变形缝装置。