水性碱溶胀增稠剂AT-75

产品名称	水性碱溶胀增稠剂AT-75
公司名称	广州卓能有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学大道97号科汇金谷J-707
联系电话	020-32208622 13556030339

产品详情

AT-75是丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯共聚而成的交联型高分子乳液增稠剂,含有酸性基团，分子量高，增稠能力强，防沉降和防霉性好，使用方便。

典型物性

外观
乳白色液体

固含量
28±0.5%

PH值
2.0- 4.0

乳化体系
阴离子

增稠效果（25 oC） 5000-6000
cps

(稀释AT-75至固含量为1%,再调PH值至8.5，3#转子/12rpm)

用途

1. 乳化硅油类消泡剂，建议添加量为1-3%。

2. 织物涂层，建议添加量为0.5-1%。

3. 涂料印花，建议添加量为1-3%。

4. 压敏胶乳液，建议添加量为0.5-1%。

5. 内外墙乳胶漆，建议添加量为0.2-0.6%。

6. 水性油墨，建议添加量为1-3%

建议用法

1. 用氨水调节涂料的PH值，使其达到7.0-8.5。

2. 将AT-75用水稀释，和水的比例为1：4。

3. 在低速搅拌状态下，缓慢加入稀释后的AT-75

4. 一边搅拌，一边观察涂料的粘度变化，达到规定粘度后，停止加入增稠剂。