

无锡控制电缆厂家电话2023已更新（今日/流程）

产品名称	无锡控制电缆厂家电话2023已更新（今日/流程）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	天津电缆总厂：
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70 。 3、敷设电缆的温度不低于0 。 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

敷设落差不受等优点。广泛应中。范围：电力电缆的适用范围：敷设在室内、室外、管道、电缆沟及松散土壤中，可经受一定的敷设牵引，但不能承受机械外力作用的，单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。天成线缆生产及销售35KV交联及以下高低压电力电缆、橡胶套电缆，架空电缆、铠装电缆、控制电缆等，想要更加详细的了解关于电缆的知识，欢迎在线。目前BTTZ电缆在施工安装时需要使用接头，这种接头价格昂贵，同时安装复杂、耗时费力，长距离布线时就需要多次接头，这样无形中给用户了大量的额外费用。BTTZ电缆使用时应注意哪些问题。1) 施工难度TTZ电缆硬度与一般电缆相比较。重量约为一般电缆的2倍，敷设时不易达到行整洁的观感效。