

# 天津不锈钢潜水泵

产品名称	天津不锈钢潜水泵
公司名称	天津中蓝潜水泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣发路8-1号
联系电话	022-60877892 13602094905

## 产品详情

不锈钢潜水泵是我公司新研发的泵型，该泵型比其他厂家不锈钢潜水泵效率高、节能，流道平滑，提高效率点。绿色环保，非常适用于水利局供水、矿山抢险、电厂供水降温、钢厂降温。022-88516882 13602094905 我们最近又开发出大流量不锈钢潜水泵、高扬程不锈钢潜水泵，流量可达到2200m<sup>3</sup>/h，扬程可达到1500米。这是其他人没有的。<http://www.cnzhonglan.com>

以下是产品详细概述：

### 【不锈钢深井潜水泵】

#### 1. 产品概述（中蓝自主研发）

中蓝QJH系列不锈钢井用潜水电泵，设计用来抽送腐蚀性液体，由YQS型潜水电机和QJ型潜水泵直联组成。泵的零部件均由不锈钢材质精密制造，采用混流式或离心式单吸多级泵体结构，带内置单向阀和吸入滤网；叶轮由统一的键固定在泵轴上，并配备泵轴保护轴套。潜水电机采用水润滑轴承，上端配备甩砂器和骨架油封，防止泥砂进入电机。该系列产品具有结构紧凑，运行安全可靠、使用寿命长等特点。

流量每小时可至2200吨，扬程可达到1500m.

#### 2. 主要用途

深井提水

城市、工矿企业给排水

农业排灌、园林喷灌

地热开发利用，供暖系统

（矿山、有腐蚀性液体）、海水、化工企业、市政供水，池塘、养鱼池、水塔、深井提水及高楼送水

、喷泉、生活供水

### 3. 应用条件

泵送介质：类似于清水，固体含量比重不大于0.02%的腐蚀性液体

介质温度：普通型泵40℃，热水型泵最高120℃

介质PH值：3至10

电源要求：频率为50Hz、60Hz（可定制），额定电压380V[660V、1140V、3000V、10KV] ± 5%的三相交流电。

### 4. 技术参数

流量范围：5至650立方米/小时

扬程范围：2至1500米

功率范围：3至410kW（二级转速电机，可定制四、六级电机）

转 速：2900 rpm（二级转速电机）

可选材质：HT200、304，316，316L、锡青铜

天津中蓝泵业有限责任公司

Tianjin, China ZhongLan Pump Co., Ltd.

联系人：牟益民

+86 22—88516882

13602094905