

辽宁本溪西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商

产品名称	辽宁本溪西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

辽宁本溪西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商 表格 7-8 端接器 760-1AA11 的分配 端接器 760-1AA11 的分配 34 50 17 1 插头接口 180 欧姆电阻或跳线 插头接口 28 8 29 9 26 6 27 7 46 4 47 5 44 2 45 3 42 24 43 25 38 1 22 39 23 34 1 20 35 21 36 1 18 37 19 S5 接口 IM 463-2 7.8 IM 314 的终端连接器 S7-400 自动化系统模块数据 406 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 端接器 760-1AA11 的分配 40 1 12 41 13 48 2 10 49 11 15 30 16 31 14 50 1 100 2 200 S5 接口 IM 463-2 7.8 IM 314 的终端连接器 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 407 7.9 IM463-2(6ES7463-2AA00-0AA0)规范 规范 程序包 相关的程序包 从 STEP 7 V 2.1 开始 尺寸和重量 尺寸 W x H x D (mm) 25 x 290 x 280 重量 360 克 模块特性数据 接口的数量和类型 2 个并行、2 个对称接口 电缆长度：从 IM 463-2 至*后一个 IM 314 (各个接口) 600 米 传输速度 2 Mbp 至 100 Kbp 信号模块的参数设置 符合 RS 485 的差分信号 前连接器 2 个 50 针插入式连接器 电压、电流、电位 S7-400 总线的供电电压 +5 V 电流消耗 通常为 1.2 A 1.32 A 功率损耗 通常为 6 W 6.6 W 备用电流 否 S5 接口 IM 463-2 7.9 IM463-2(6ES7463-2AA00-0AA0)规范 S7-400 自动化系统模块数据 408 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.1 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.1.1 总览 订货号 IM 467 6ES7467-5GJ02-0AB0 (RS 485) IM 467 FO 6ES7467-5FJ00-0AB0 (FO) 应用 PROFIBUS DP (符合 IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1 标准)可以实现可编程控制器、PC 和 现场设备之间的快速现场通讯 然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷 品中所述内容与硬件和软件完全一致 J 型热电偶模拟值的表示 表格 5-24 J 型热电偶模拟值的表示 J 型(°C) 单位十进制 单位十六进制 J 型(°F) 单位十进制 单位十六进制 J 型(K) 单位十进制 单位十六进制 范围 > 1450,0 32767 7FFFH > 2642,0 32767 7FFFH > 1723,2 32767 7FFFH 上溢 1450,0 : 1201,0 14500 : 12010 38A4H : 2EEAH 2642,0 : 2193,8 26420 : 21938 6734H : 55B2H 1723,2 : 1474,2 17232 : 14742 4350H : 3996H 过冲范围 1200,0 : -210,0 12000 : -2100 2EE0H : F7CCH 2192,0 : -346,0 21920 : -3460 55A0H : F27CH 1473,2 : 63,2 14732 : 632 398CH : 0278H 额定范围 < -210,0 < -2100