

# 新型水泥毯矿山排水沟防护 很好的韧性 连接性较好 无需多次养护用于鱼塘防护

产品名称	新型水泥毯矿山排水沟防护 很好的韧性 连接性较好 无需多次养护用于鱼塘防护
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	规格:1m-4m 型号:6kg , 8kg , 10kg , 15kg 产地:山东
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

新型材料鱼塘水泥毯产品质量进行工程竣工验收具体方法及标准有哪些呢？使企业的人员来跟你说

鱼塘水泥毯生产商一般要求

1.1当施工现场白天和黑夜平均温度低于5 或温不断5天低于0 时，确立进入冬季工程施工。

1.2.原料在强度超出设计抗拉强度的60%之前不能冷冻。渗透到水中的原料在慢慢结冰时，其抗拉强度不可以低于设计抗拉强度的80%。

鱼塘水泥毯的检测新项目

2.1、铺设以及组合结构原料进行渔塘水泥毯前，要求作为权冠可以充裕发展趋向夯实，简易\*\*测量基本思路为：用12mm钎子，用30kg压力，插到碎石土小于5cm。

查验数量：抽样检查

检测数据分析方法：观察和用专用工具进行\*\*测量。

2.2.管排水沟端和沟槽开挖侧面应整理平整，沟槽开挖横剖面规格型号偏差不可以超过5cm。铺设复合性印刷油墨后，用3米高转向柱\*\*测量底座的平整度。平均值危害不得超过20mm。

检验方式：观察和用钢卷尺\*\*测量。

2.3、要求锚钉间距进行误差  $\pm 5\text{cm}$ ；小螺丝钉固定不变间距以及施工技术误差  $\pm 2\text{cm}$ 。必不可少钉、漏钉，且钉固牢固。

查验数量：全数检查

2.4.均匀地灌溉，直到绒毯变黑。每平方米不得少于9KG(10mm粗厚绒毯)，不得少于洒水。多灌溉不易伤害建筑项目质量。

2.5、刷乳胶漆要均匀，厚度要均一，混凝土：水质量之比1:3 ~ 1:4，不能露了刷、少刷。8

检验方式：观察。

2.6、污水管道孔PVC泄自来水管按 $2\text{m} \times 2\text{m}$ 红梅花状布局，不能产生忽视，且安装一个牢固。

2.7、里孔预埋件规格型号应符合规定：边坡防护墙壁预埋件护坡长度的1-2m高宽比，底部预埋件长度50cm。

2.8混凝土基座垫层施工原材料的铺设和拼装应符合工程项目工程施工计划的需求，并要稳定牢固，根据接口处紧密、整理平整、别具一格。

之上服务保障是通过新材料赋予的，如果您必须立即和大家联系，大伙儿将真挚给您赋予的渔塘水泥毯价格