

唐音 LED展会大功率展览大炮射灯展厅展会汽车展聚光白光

产品名称	唐音 LED展会大功率展览大炮射灯展厅展会汽车展聚光白光
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2120.00/台
规格参数	工作温度:-10 ° -40 ° 光源类型:COB DMX通道:1-3通道
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

虚拟演播室技术是采用色键器消蓝技术进行抠蓝处理，如果立体感不够，会显得主持人不真实，所以虚拟演播室灯光布置必须要有立体布光的理念，增强主持人立体感和空间层次感。郑州在设计演播室灯光时，使用5600K高色温的LED聚光灯，来强调空间深度，交代远近物体的层次关系。区别被摄体人物与环境、背景的关系。

高色温 LED聚光灯

- 1 每台灯具供电 AC220V / 50Hz，额定功率 200W，色温 5600K ± 250K
- 2 聚光灯整体光效不低于 30 lm/W（聚光状态）
- 3 显色指数 Ra 不低于 94.4
调焦采用手动杆控或电动控制，调节机构应平滑连续，精度高。聚焦状态下，不能有明显的色差，聚光状态时有效光斑中心与边缘的色温差不能大于 10%；调焦范围为 20° - 50°
调光时色温保持不变
- 6 灯具不能出现明显的漏光现象
- 7 灯具带有遮扉装置，能有效控制光斑，遮挡时不能出现光影重叠现象
- 8 灯具散热良好，连续工作 LED 基板温升 < 35 度，连续工作时光输出稳定，光输出变化要小于 5%
- 9 灯体重量小于等于 9kg

- 12 灯具噪声应满足演播室环境噪声要求（符合 NR25），单灯噪音指标为 NR25-2dB（测试点距灯具 1 米距离）
- 13 灯具要求具有良好的调光一致性和光源光色的一致性，光斑均匀度好
- 14 灯具在失去控制信号时，能够保持状态（亮暗）不变，直到接受到新的信号指令