# 进气系统清洗剂

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 进气系统清洗剂 |
| 公司名称 | 深圳市朗迅实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区宝安北路国际商品交易大厦6楼A601 |
| 联系电话 | 0755-82431678 |

# 产品详情

力必拓专业进气系统清洗剂 （LA113， 12FL.OZ. 355ml/支） 产品性能：
彻底清除进气歧管、燃烧室等处积碳和胶质。 清除引擎怠速不稳、喘抖、加速不良等问题。
改善进气性能，恢复正常空燃比，降低油耗及排放。 润滑进气系统部件，防止生锈及腐蚀。
对进气系统各部件及传感器安全。 使用方法： 由专业人员配套专业工具并按照使用说明进行操作。
清洗进气系统过程的注意事项： 1、清洗过程细节点：启动引擎，并置于高怠速状态，开始清洗，全部清洗剂喷完，约需20-30分钟（清洗过程中请将转速保持在1500转左右，使进气道产生强气流振荡现象，加速积碳分解，期间可适时急加速（转速控制在3000转以内）2-3次，以利于彻底清洁进气管道）。 2、清行后注意点：重新启动引擎，继续怠速运转5-10分钟，待进气管中积液完全排除后再熄火，避免发生回火现象。