

环氧玻璃漆

产品名称	环氧玻璃漆
公司名称	杭州斯宝化工玻璃漆销售公司
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	杭州萧山所前工业区
联系电话	0571-82447428 13588255618

产品详情

环氧玻璃漆

本产品是公司采用进口环氧树脂、有机硅树脂、进口颜填料及固化剂、采用先进合成技术制成的一款高品质玻璃漆。

环氧玻璃漆因环氧树脂对玻璃具有较强的粘结性、抗水性、抗碱性，再加上有机硅树脂在成膜过程中能在玻璃与漆膜之间起架桥作用,漆膜性能尤为突出。

产品特点：

漆膜附着力好、柔韧性佳、耐冲击、抗划伤性能突出、耐水好、耐化学品及耐碱性极好。

产品种类：

颜色分：清漆、十二种实色漆、珠光漆、朦砂漆、透明漆、水珠漆、陨石漆。

底材分：地脚线漆、酒瓶漆、卫浴玻璃漆等。

施工方法：可采用喷涂、辊涂、淋涂、丝网印刷等。

产品型号：

EP PH

产品指标：

漆液开桶效果细腻、不分层、粘度高、流变性强。

漆膜外观：光滑平整。

粘度：8000-12000mpa·s/25

干燥条件：室温自然干燥 25 24小时

烘烤 80 -100 30分钟

注意：室温低于5 很难实干

细度 25

附着力：1级

耐盐雾 200h

铅笔硬度：2H

使用方法：

- 1、使用前将待用的主漆和固化剂分别搅拌均匀，检查是否变质后使用。
- 2、按标签所示比例将主漆和固化剂稀释剂混合并搅拌均匀，控制稀释剂的用量调整喷漆的粘度，使用粘度根据操作工的喷涂习惯和喷涂设备而自定。
- 3、为保证产品性能稳定，请尽量选用专用稀释剂或在公司技术指导下使用其它稀释剂。
- 4、检查玻璃底材是否有油污、玻璃氧化层、表面是否有水雾，务必做到玻璃底材干燥、干净。
- 5、配制好的漆液尽量在4小时内用完，喷涂过程中要随时注意搅拌，以免颜填料发生沉淀，影响产品的性能。

包装规格：

组裝：漆：固：稀=4：2：2=4.5:1.5:2

大包装:主漆 25kg 固化剂 4kg 稀释剂 4kg 15kg 180kg