

西门子代理6ES7277-0AA22-0XA0

产品名称	西门子代理6ES7277-0AA22-0XA0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 性质:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子代理6ES7277-0AA22-0XA0

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

保存并编译 S7-300 站的配置。然后将配置下载到 S7-300 CPU。关闭硬件组态。

图 05

在 S7-300 CPU 的用户程序中调用功能块为了通过 S7-300 CPU 的 CP341 接收来自手持读码系统的数据，在 S7-300 CPU 的用户程序中调用功能块 FB7 'P_RCV_RK'。

FB7 'P_RCV_RK' 位于库文件 'CP PtP' 下的文件夹 'CP 341 > Blocks' 中。

在 SIMATIC Manager 中通过菜单 'File > Open' 打开 'CP PtP' 库。'Open Project' 对话框中选择 'Libraries' 选项卡。选择 'CP PtP' 库并点击 'OK' 按钮。

图 06

从库中复制 FB7 'P_RCV_RK' 并将其插入到 S7 程序的块中。

本例程是在 FC100 中调用 FB7 'P_RCV_RK'。FC100 是在 OB1 中被循环调用的。将块的 EN_R 输入端置为 'TRUE' 以便 CP341 可以在任意时刻接收到数据。手持读码系统接收到的数据被存储在数据块 DB24 中。输出端 NDR, ERROR 与 STATUS 是工作评估所需要的, 并且在同一周期内是有效的。输出端 'NDR' 用于显示新的数据被接收并存储在 DB24 中。如果没有成功完成读取作业, 那么输出端 ERROR 被置 1, 同时输出端 STATUS 输出错误信息。

CPU 226 紧凑型设备, 交流电源 24 个直流数字输入/16 个继电器数字输出 16/24 KB 程序/10 KB 数据, 2 PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证

S7-1200 的通讯伙伴 S7-1200 可以通过集成的 PN 口与以下设备进行通讯: 其他 S7 CPU (S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500) 编程设备 HMI 设备 (例如: SIMATIC 精简面板和 SIMATIC 精智面板) 支持开放式用户通信的设备

S7-1200 的通讯伙伴

S7-1200 可以通过集成的 PN 口与以下设备进行通讯:

其他 S7 CPU (S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500)

编程设备

HMI 设备 (例如: SIMATIC 精简面板和 SIMATIC 精智面板)

支持开放式用户通信的设备

支持的大同步、异步通信连接数量

S7-1200 CPU 支持的大同步、异步通讯连接数量如下所示: