

# 土工膜土工布检测 东莞市第三方建材检测

产品名称	土工膜土工布检测 东莞市第三方建材检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测区域:广东省及全国各地 检测团队:自有团队,合作实验室 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

土工膜土工布检测 东莞市第三方建材检测 土工布检测范围

滤水型土工布、不透水型土工布、保温型土工布、纺织土工布、非纺织土工布、土工膜、复合土工布  
土工布系列：高强丙纶土工布、丙纶土工布、长丝烧毛土工布

、编织土工布、短纤土工布、机织土工布、塑料编织布、长丝土工布

土工膜系列：长丝复合膜、EVA土工膜、HDPE土工膜、LDPE土工膜、环保HDPE土工膜

土工布国家行业测试标准：GB/T

3923.1—1997纺织品织物拉伸性能第1部分：断裂和断裂伸长率的测定条样法 GB/T

4667—1995机织物幅宽的测定 GB/T 13760—1992土工布的取样和试样准备 GB/T

13761—1992土工布厚度的测定 GB/T 13762—1992土工布单位面积质量的测定方法 土工膜土工布检测

东莞市第三方建材检测 土工布标准具体测试方法 1.土工布幅宽测定：参照GB/T 4667执行。

2.土工布厚度测定：按GB/T 13761执行。单位面积质量测定：按GB/T 13762 执行。

3.土工布断裂强伸度测定：按GB/T 15788执行，工厂内部检验可参照GB/T 3923.1进行。 4.

撕破测定：按GB/T 13763执行。 5. CBR顶破测定：按GB/T 14800执行。 6. 等效孔径测定：按GB/T

14799执行，湿筛法孔径按GB/T 17634测定。 7.垂直渗透系数测定：分别按GB/T 15789和GB/T

13761测定透水率和2kPa时的厚度，平面内水流量按GB/T 17633测定。 8.动态穿孔(落锥)测定：按GB/T

17630执行。 9.摩擦系数测定：按GB/T 17635.1执行。 10.抗磨损性能测定：按GB/T 17636执行。

11.抗氧化性能测定：按GB/T 17631执行。 12.抗酸碱性能测定：按GB/T 17632执行。

13.刺破测定：参照GB/T

14800进行，但技术条件为：顶杆(平头)直径8mm，夹样环内径45mm，试验速度300mm/min。

14.蠕变性能测定：按GB/T 17637执行。 15.接头/接缝断裂强度测定：按GB/T 16989执行。

16.抗紫外线测定：参照ISO

4892.2测定，通常测定光照后保持率，试验时间可根据需要选定，如150、300、500h。 土工膜土工布检测

东莞市第三方建材检测 华谨检测技术有限公司以“科学准确、及时、独立公正、服务”为宗旨，有“立足珠三角，展望全，放眼全世界”的宏伟发展战略，致力土工合成材料的检测与咨询，我们的服务宗旨

：检测中心可以出具检验报告的专业第三方检测机构，我们始终贯彻准确、快捷、公正、保密的服务

宗旨和质量方针，严格执行国家及行业标准规范,保证检测数据的准确性，真实性,科学性。

