

UPC束状尾纤

产品名称	UPC束状尾纤
公司名称	慈溪立森通讯设备厂
价格	45.00/套
规格参数	
公司地址	宁波慈溪市观海卫工业园东区
联系电话	13884448128

产品详情

最新供应ODF系列：宽带分线箱，数据分线箱，楼道分线箱，光缆接线盒，束状尾纤，光纤跳线，光纤法兰盘，直熔盘，熔纤盘ODF单元配线箱，光纤配线架，2.0一体化托盘，3.0一体化托盘，光缆分路器，光分插片二槽道/四槽道，光缆停泊位，光缆开剥器，光缆固定座，电信盘，一体化方角盘，四位卡条，六位卡条，光纤桌面盒，光纤面板。 MDF系列：新款110跳线架，配线架，总配线架，01型保安排，测试排，保安单元等，电话配线箱。
DDF系列：数字配线架，单元板，

束状尾纤概述

光纤跳线，尾纤

束状尾纤，又称尾纤束，只有一端有接头，而另一端是一根光纤的断头，

通过熔接与其他光缆纤芯相连，常出现在光纤终端盒内，ODF配线箱，光缆交接箱内。

用于连接光缆与终端设备。尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色，波长为850nm，传输距离为500m，

用于短距离互联。单模尾纤为黄色，波长有两种，1310nm和1550nm，

传输距离分别为10km和40km。

它由12根尾纤组成，颜色依次为：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、浅蓝

产品特性

束状尾纤由符合全色谱规范的康宁紧套光纤，外包芳纶纤维加强元件，

再包裹具有一定阻燃性能的聚氯乙烯外护套构成，广泛应用于传输线路与终端设备之间的密集连接。

用途：CATV、局域网/接入网、电信网络/Gigabit数据网络测试、医疗设备、其它工业及军事应用

特点：

符合ANSI, Bellcore, TIA/EIA, IEC等国际标准及国内电信行业标准

实现了光
纤传输的活动
连接

插入损耗
小, 回波损耗
大

良好的互换性和重复性

技术指标

插入损耗: 0.2dB 回波损耗: 60dB

工作温度
: -40 ~ +80

重复性:
0.1dB

互换性:
0.2dB

插拔次数
: > 1000次

抗拉强度: 0~15Kg