

替代P191920阻燃滤筒 纸质空气过滤器

产品名称	替代P191920阻燃滤筒 纸质空气过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 木浆纸 用途:空气过滤 过滤精度:0.3-0.5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

(1) 压力降-流量特性试验 用粘度的机油测定滤油器总成的压力降-流量曲线

2、膜复合滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘能有规律的滑落 使用寿命长而且价格低廉 2、滤料表面光滑，不粘性好

流量每减10%，寿命相应增加30% 性能表述：宽褶距设计 超过滤 99.99@0.5 μm 选用美国HV 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封

如工况要求高时，可采用三级过滤，防雨栅或粗效过滤棉作一级过滤，三级采用HEPA过滤

应用场合：可以应用于GE、SOLAR、SIEMENS、Alstom、MITSUBISHI等公司燃气轮机的进气过滤

卡盘式滤筒 侧装卡盘式滤筒 侧装卡盘式纸质滤筒 除尘器的安装方式有很多种类，有上装式、下装式、侧装式等，但使用过程中，由于安装方式的不同，上装式拆卸非常麻烦，必须拆除顶盖、喷吹管等备件，且上部必须具有足够的空间；下装式，由于工作人员必须到除尘室内拆卸滤筒，工人的工作环境非常恶劣 本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理 9.滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团等，我厂是国内真空吸砂机、沉流式除尘器、自洁式过滤器生产商 定点配套企业

北京市民刘女士也向经济网记者透露，“之前档案一直存着，每年按时收费，基本没什么事

(8) 抗振疲劳试验 确定正常使用条件下滤油器抗振动的机械强度 1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电、阻燃处理)、聚酯长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用先进宽褶打折技术，间隙均匀. 2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成(不易变形)端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙). 3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%；销售各种除尘滤芯，粉尘滤芯，除尘滤筒，PTFE聚酯覆膜除尘滤芯，防油防水除尘滤芯、油雾除尘滤芯、耐高温除尘滤芯酸雾除尘滤芯，喷砂机除尘滤芯，抛丸机除尘滤芯等 除尘滤芯广泛应用于喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭素粉尘、胶粉过滤、玻璃、炭黑包装、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、环卫设备、库顶除尘等行业 耐腐蚀，耐压 纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞机率小，耐火强度高

1、进口PTFE覆膜聚酯滤料，孔径小，精度高 不论是滤筒设计者，制造厂或用户，都要求除尘滤筒使用

寿命长一些为好，但除尘滤筒在各行业、各工况使用过程中影响除尘滤筒使用寿命的因素很多，事先预测或估计除尘滤筒使用寿命是很困难的，同一个滤筒，流量增加，原始阻力上升，原始阻力与极限阻力的差距减小，寿命就缩短，反之，寿命则延长 脉冲褶式滤筒 替代布袋滤筒 脉冲褶式长滤筒 应用于粉尘浓度相对大的行业，专门用作布袋除尘器改造为滤筒除尘器或新型脉冲除尘器，可选用聚胺酯端头，完全替代BHW进口滤筒 这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境 6.滤筒与花板连接处采用低硬度高弹性发泡密封胶垫，确保除尘器的密封性，完全避免了因滤筒密封不好引起的短路 滤料采用国内先进的纤维式过滤法（6）滤油器总成破损试验 测定总成承受内压力的能力

3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率 它具有很高的净化效率，可广泛应用于火电、冶金、化工、建材、矿山、粮食、碳素、烟草、机械和垃圾焚烧等工矿企业的粉尘净化、粉尘回收 1、进口专用空气过滤 / 除尘复合滤纸，确**滤效果 2、宽褶设计，过滤面积大

3、电镀锌端盖，不会生锈 4、电镀锌菱形网中心骨架，开孔率高 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶 聚酯长纤维粉尘滤芯性能特点：适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤 除尘滤芯，过滤精度从1um - 100um，直径从60mm - 500mm，高度从100mm - 2000mm

供应滤筒常用规格：320×220×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】
325×215×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】
350×240×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】 端盖类型及安装方式：
除尘滤芯 吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆式----- 除尘滤筒除尘滤芯性能特点：1 宽褶距设计过滤 2 非常好的防潮湿性能 3 端盖和内外护网采用优质镀锌板，具有较好的防腐防锈性能； 4 采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性； 5 采用胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负荷下的使用安全

这样就间接的节省了公司的开支 企业承诺 我公司凭借雄厚的实力,优良的服务,可靠的品质,勇于市场,质量,信誉,勇争的精神宗旨,不断的开发新技术,推出新产品,及时为可户提供周到的售前,售中,售后服务,严格执行行业标准 很轻松的 处理微小的粉尘颗粒