

湘潭基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

产品名称	湘潭基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工
公司名称	河北磐岿建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

湘潭基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

压密注浆的流量宜为10L/min ~ 40L/min。

15注浆管上拔时，宜使用拔管机。塑料阀管注浆时，注浆芯管每次上拔应与阀管开孔间距一致，且宜为330mm;花管或注浆管注浆时，每次上拔或下钻高度宜为300mm ~ 500mm;采用砂浆压密注浆，每次上拔高度宜为400mm ~ 600mm。

16浆体应经过恰当搅拌机充分冷却均匀后，方可开始压注;注浆过程中，应不停缓慢搅拌，搅拌时间不应大于浆液初凝时间。浆液在泵送前，应经过筛网过滤。

17在日平均温度低于5 或低温度低于-3 的条件下注浆时，应在施工现场采取保温措施，确保浆液不冻结。

18浆液水温不得已经超过35 ，且不得将盛浆和桶注浆管路在注浆体静止状态暴露于阳光之下，防止浆液凝固。

19注浆顺序应根据地基土质条件、现场环境、周边排水条件及注浆目的等确定，并应符合下列规定

- 1) 注浆应采用北翼后内部的跳孔间隔的注浆施工，不得采用单向推进的压注方式;
- 2) 对有地下水流动的土层注浆，应自水头高的一端开始注浆;
- 3) 对基坑注浆范围此外有边界约束条件时，可采用从边界约束远侧往近侧推进的注浆的，深度方向宜由下向上进行注浆;