

洒水车载10KW双缸静音柴油发电机

产品名称	洒水车载10KW双缸静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 功率:10KW 电压:单三相
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

洒水车载10KW双缸静音柴油发电机 大泽静音柴油发电机增压器用的机油滤清器,增压型柴油发电机的涡轮增压器是处在高转速下工作的部件,对其润滑精度要求较高。因此,在机油冷却器后加接了一只网格式滤清,单独作为增压器润滑油的滤清、机油通过的网格为每英寸300目的铜丝布,可进一步滤清机油中的杂质,以保中轮增压器转子轴承等零件的可靠润滑。柴油机每工作200h后,应松开滤清器壳底的紧固螺母,放掉污油和沉淀物,拆下外壳和滤芯,放在柴油或煤油中进行清洗,然后用压缩空气吹净。在法清器的盖上标有进出油管连接的箭头标记。调压阀和旁通阀,在机油滤清器底座上均装有调压阀和旁通阀。

低噪音柴油发电机组系列产品除具备TO系列或ET系列各项功能外还具备以下特点:

- 1、显著的低噪声性能,机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。
- 2、低噪音柴油发电机组总体设计结构紧凑,体积小,造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、很好降噪型多路进排气,进排风通道,保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式静音器。

6、大容量燃油器。

7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号： TO2V88

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

活塞排量： 875ml

压缩比： 19：1

绝缘等级： F

机油型号： SAE10W30（或CD）

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-76

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1250*650*760mm

大泽静音柴油发电机箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修;同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以较快的速度停机避免机组受到损坏

1.噪音标准符合ISO374。2.内饰采用专用消音材料，内置式静音器使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构
3 特别处理的箱体，很好的适应全天候使用。4 箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操做。5
特别设置的减震器，使机组运行安静和平 6 大容量的基座油箱省却了安装和连接程。