

# 邵阳基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

产品名称	邵阳基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

## 产品详情

邵阳基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

灌浆修补适用于砂、淤泥、粘性土、人工填土等基础修补。

灌浆加固设计前，建议进行室内浆比试验和现场灌浆试验，以确定设计参数并检查施工情况

施工方法和设备；如果有地区经验，可根据地区经验确定设计参数。

灌浆加固设计应符合以下要求：

1.劈裂灌浆基础加固灌浆材料的选择主要是水泥，可以是悬浮的，也可以是水泥和水玻璃

玻璃的双重液体混合物。防渗封堵灌浆的浆液可以是水玻璃、水玻璃和水泥混合物或化学浆液

不得使用对环境有无菌污染的化学浆料。用地下水流加固地基土层，不得使用

单液体水泥浆是一种快速破碎的立方体，初凝时间短，注入两种液体。压实灌浆可选用低坍落度的水

应设置砂浆和输水通道。

2.灌浆孔的间距应根据背景试验的间距确定，好为1.2m-2.0m；可在基础上设置灌浆孔

在基础外部或内部，在基础内部灌浆后，应采取措施密封基础所需的孔。

3.泥浆的初凝时间应根据基础的土壤条件和电燃烧的目的确定。应该是5分钟~20min，粘性土地基应为1h~2h。

4.灌浆体积和灌浆有效范围的初步设计可通过经验公式确定。

施工图设计前，应通过现场灌浆试验确定。在粘性土地基中，泥浆注入速率应为15%~20%。灌浆点的必要覆盖层厚度不得小于2.0m。