

甲基丙烯酸乙酯 99.5%含量 树脂、胶黏剂、涂料

产品名称	甲基丙烯酸乙酯 99.5%含量 树脂、胶黏剂、涂料
公司名称	山东金悦源新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心
联系电话	18615187079

产品详情

羟基丙烯酸乙酯（英文名字Ethyl Methacrylate）别名乙基-2-羟基-2-丙烯酸树脂及异丁烯酸乙酯（ethyl -2-methyl-2-propenoate）。通称MSDS。常温为容易挥发，有辛辣味的无色透明液体。微溶于水，与酒精、医等有机溶液互溶。

中文名字羟基丙烯酸乙酯

英文名字Ethyl Methacrylate

别 称乙基-2-羟基-2-丙烯酸树脂，异丁烯酸乙酯

化学方程式C₆H₁₀O₂

含量114.14

CAS登录名97-63-2

EINECS登录名202-597-5

熔 点 - 75

沸 点118.8

水溶微溶于水，可混溶解于酒精

密 度0.9135 g/cm³ (20)

外 观无色透明液体，容易挥发，有辛辣味

闪 点34.7

应 用可作为粘胶剂、建筑涂料、化学纤维改性剂、成形原材料的化工中间体

适用范围

常见的汇聚及共聚合单个。

用于制造高聚物和聚合物、树脂材料、粘胶剂、建筑涂料、化学纤维改性剂、成形原材料的化工中间体

用于制造聚甲基丙烯酸类聚合物。

能与乙酸乙烯酯共聚物，以改善其延性

用于制造有机玻璃板、树脂材料及橡塑制品粉、涂料等。

作为粘胶剂、建筑涂料、化学纤维改性剂、成形原材料的化工中间体。

外包装、存储运输

选用不锈钢桶塑封包装，一般产品加上阻聚剂。存放于荫凉、自然通风、躲雨、避晒的仓库。避开火源、热原。阴凉干燥处。库温不宜超过37 。包装规范密封性，不能和空气触碰。应当与氧化物、碱类、烷类分离储放，切勿混储混运。不适合很多贮存或长期存储。使用隔爆型照明灯具、自然通风设备。禁用易产生火苗的工业设备和工具。储区应配备泄漏应急处理设备及适宜的救助原材料。

羟基丙烯酸乙酯贮存摆放易出现缩聚反应而霉变，需添加阻聚剂。羟基丙烯酸乙酯相对高度易燃性，其蒸气能与气体产生发生爆炸混合物。羟基丙烯酸乙酯为有毒化学品，吸进、内服或经皮肤吸收后有害健康。其气体或浓烟对皮肤、肌肤、黏膜和呼吸道有刺激。中毒的表现有灼热感、干咳、喘气、胸闷气短、咽喉炎、头疼、恶心和呕吐，可导致过敏症状。