

快速通道 无障碍通道 智能通道

产品名称	快速通道 无障碍通道 智能通道
公司名称	深圳新利华智能技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田第三工业区B栋三楼
联系电话	86-075589399896 13682463954

产品详情

快速通道通道闸机深圳无障碍通道

系统简介

开放式无障碍快速门禁通道系统能够在人员通过无障碍通道时快速准确的筛选非法身份，并输出报警信号及抓拍照片，避免了因合法身份者牺牲时间配合验证而造成进出口拥堵的状况。同时利用图像比对技术对敏感时间段可疑进出记录或可疑人员信息进行筛选。体现了安全管理与人性化管理的有机结合。

系统功能特点

1.非法用户报警功能

外来人员无卡通过通道时，通道会发出声光报警，提示保安人员,有效的防止非法人员的进入，也能防止本单位的人未登记的出门。

2. 双向进出、自动方向识别

每路通道均可入可出，大大提高设备的使用率，人员通过时，系统会自动识别进出方向，为管理者提供更准确的数据，同时也能防止有人进入又马上出门。

3. 通过一人识别一张卡 每通过一人，系统只能识别一张卡，有效的防止了替代刷卡的现象。

4. 快速通过

在上下班高峰时，自动刷卡双通道每分钟可以通过150人，主动刷卡双通道每分钟可以通过120人，不会发生拥堵的现象。由于没有任何障碍，意外情况下不影响疏散。

5. 实时数据管理统自动统计，可自定义实时查询刷卡记录，用于考勤管理。

系统技术参数:

通道宽度：每路通道通过宽度600-700mm

室外：另有室外型通道有抗低温（零下30摄氏度）、防水设计。

工作电源：DC 12V，每路通道控制器额定电流<0.3A，长距离天线电源峰值电流<1A。

工作环境：温度-10度或-30度(室外型)~30度，湿度0~90%

通信方式：通道与数据采集微机之间采用485传输方式，传输距离不小于1200米。多人通过

识别间距：只要两人之间通过距离超过25cm就可以正常识别。

远距离自动识别区间：距地55cm至135cm

支持智能卡：Mifare One(M1)、电子标签、条码卡 EM_