

PA66 A3EG6 德国巴斯夫（巴斯夫授权）经销

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PA66 A3EG6 德国巴斯夫（巴斯夫授权）经销 |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶科技有限公司 |
| 价格 | 23.40/千克 |
| 规格参数 | 巴斯夫:代理商 A3EG6:标准料 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼（注册地址） |
| 联系电话 | 13341741838 |

产品详情

德国巴斯夫尼龙66系列：

BASF) PA66 A3EG6注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。BASF) PA66 A3EG7注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。BASF) PA66 A3EG10注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。BASF) PA66 A3HG3注塑级，15%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。BASF) PA66 A3HG5注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。BASF) PA66 A3HG7注塑级，35%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。BASF) PA66 A3WG3 注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。BASF) PA66 A3WG5 注塑级，25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。BASF) PA66 A3WG6 注塑级，30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。

BASF) PA66 A3K 注塑级。含稳定剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。BASF) PA66 A3W 注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。BASF) PA66 A3Z 注塑级。超韧冲击改性。适用于具有良好耐低温冲击，耐热变型的原件和外壳等。BASF) PA66 C3U 注塑级，非磷、非卤阻燃，V0级。用于电绝缘部件，如接触传送器和推进终端板。BASF) PA66 A3EG3 注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。BASF) PA66 A3EG5 注塑级，25%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。

PA66/A4/德国巴斯夫 低翘曲 PA66

PA66/A3X2G5/德国巴斯夫 低翘曲PA66

PA66/C3U/德国巴斯夫 低翘曲 PA66

PA66/A3EG5/德国巴斯夫 低翘曲PA66

PA66/A3EG10/德国巴斯夫 低翘曲 PA66

PA66/A3HG6/德国巴斯夫 低翘曲PA66

PA66/A3EG7BK00564/德国巴斯夫 低翘曲 PA66

PA66/A3EG7 BK23189/德国巴斯夫 低翘曲PA66

PA66/A3K BK00464/德国巴斯夫低翘曲 PA66

PA66/A3W Q601/德国巴斯夫 低翘曲 PA66

PA66/A3Z HPUV/德国巴斯夫 低翘曲 PA66

PA66/A 27 E01/德国巴斯夫 低翘曲PA66

PA66/A 27 EZ 01/德国巴斯夫 低翘曲 PA66

PA66/A 34 01/德国巴斯夫 低翘曲 PA66

PA66/S3C (Cond)/德国巴斯夫 低翘曲 PA66

PA66/SE15C(Cond)/德国巴斯夫 低翘曲PA66

PA66/SE15CW (Cond)/德国巴斯夫低翘曲 PA66

了解更多型号价格请来电咨询

PA66自具特性：

A、具高抗张强度；

B、具自熄性；

C、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；

E、耐韧、耐冲击性特优；

D、低温特性佳；