

# POM高流动 韩国工程塑料 TS-25A 注塑级 赛刚 可用于机械加工

产品名称	POM高流动 韩国工程塑料 TS-25A 注塑级 赛刚 可用于机械加工
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:橡胶塑料 销售方式:品牌经销 品名:PA66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

## 产品详情

POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率，可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。应用：可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水等.POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有特性，因此还用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。

POM ????????

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能				
比重	ASTM D792	1.42		
吸水率	ASTM D570	0.2	%	
缩模率	-，平行方向	旭化成法	1.8-2.2	%
	-，垂直方向	旭化成法	1.8-2.2	%

特性，用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。在国外有“夺钢”、“超钢”之称，具有类似金属的硬度、强度和钢性，正替代传统金属，应用于电子电气，机械，仪表，日用轻工，汽车，建材，农业等领域，医疗技术，运动器械等方面。对润滑性，损性，刚性和尺寸稳定性要求比较严格的滑动对布料的污染等。